

APR3 SPRAY

Szintetikus zománCFesték aeroszolos kiszerelésben (400ml)

TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

Széles körben használható univerzális spray festésére, javítására, dekorálására.
Magas minőségű akril fényes, matt, speciális kivitelekben széles színválasztékban.

A termék jellemzői:

- kül- és beltéri használatra
- magasfényű
- UV álló
- fa, fém, üveg, kerámia, gipsz, ajtók, székek, bútorokra alkalmas

Szín:

- 29 normál szín
- Fluoreszkáló hatású festék:
- Arancio - narancs
- Giallo - citrom
- Fucsia - pink
- Verde - zöld
- Rosso - piros
- Nero - fekete
- Csillámos hatású festék:
- Grigio - szürke
- Blu - sötétkék
- Fémes hatású festék:
- Oro Ricco Pallido - sárga arany
- Specchiante Argento - króm ezüst
- Argento Metallizzato - ezüst metál
- Specchiante Oro - króm arany
- Oro Ducato - klasszikus arany
- Hőálló hatású festék:
- Nero opaco – matt fekete
- Alluminio - alumínium

Felvitel:

A kezelendő felületet tisztítsuk meg. Használat előtt a palackot kb.1 percre rázzuk fel.
A felvitelt több vékony rétegben 20 perc száradási idővel végezzük. A kezelt felületről kb. 20-25 cm távolságban tartandó. Ózonra káros anyagot nem tartalmaz.

Hígítás:

felhasználásra kész

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

Kiadósság:	3 m2/flakon
1 réteg vastagsága:	kb. 13 mikron
Száradás:	<ul style="list-style-type: none">• porszárás: kb. 10 perc• Érintésszárás: kb. 15 perc• Teljes száradás: 22 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként
Szavatossági idő:	Minőségét 3 évig megőrzi
Kiszerezés:	400ml
Egészség és biztonság:	<p>II. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes!</p> <p>Hajtógázzal működik. Fokozottan tűz és robbanás veszélyes! Működtetés közben dohányzás és nyílt láng használata tilos! A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hőhatásnak kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Legfeljebb 35°C hőmérsékletű helyen tárolható. A készülék utántöltése tilos.</p> <p>Kisgyermektől elzárva kell tartani.</p> <p>A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.</p>
Hulladékkezelés:	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.