

BRILLANTE

Akril tartalmú vizes bázisú zománCFesték



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

Magasfényű és selyemfényű kivitelben gyártott vizes alapú univerzálisan használható (fa, fém, műanyag, fal) festék. Felhasználható bel- és kültérben egyaránt. Mérgező anyagot nem tartalmaz, teljesen szagtalan. Alkalmazása rendkívül biztonságos, mivel szagtalan és mérgező kipárolgásoktól mentes. Zárt helyen védőfelszerelés és egészségkárosodás nélkül használható. Kiváló ellenálló és dilatációs képesség jellemzi. Speciális összetételének köszönhetően nem terheli a környezetünket.

A termék jellemzői:

- kiváló fedőképesség
- selyemfényű, magasfényű
- kül- és beltéri használatra
- fára, fémre

Szín:

- keverhető több ezer színben Casati színkeverő rendszerrel
- színezhető Totocolor színezőpasztával
- fehér alapszínben is kapható

Felvitel:

Fa valamint műanyag felületeken akár alapozás nélkül is használható a felület alapos tisztítása után. Javasolt a festést két rétegben elvégezni 24 órás száradási idő betartásával. Fa felület esetén univerzális alapozó (Veronite) - Fém felület esetén korróziógátló alapozó használata (Metal Prot) szükséges. Falfelület festése előtt egy réteg Jolly Fix® mélyalapozóval történő (300%-ban hígítva) mélyalapozás javasolt, majd a festést két rétegben 12 óra száradási idő elteltével végezhetjük. Felvihető ecsettel, hengerrel vagy szórva.

Hígítás:

Vízzel 3-10%-ban hígítható

Kiadósság:

13-15 m²/liter

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1

Száradás:	12 - 24 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként
Szavatossági idő:	Minőségét 3 évig megőrzi.
Kiszerelés:	0,75 liter, 2,5 liter
Egészség és biztonság:	IV. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés :	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.