

# CANYON

## TECHNIKAI ADATLAP

Termék: **CANYON**

Kategória: Decorativi EVOlution

Gyártó: Loggia

### Általános jellemzők

Cement alapú, bel- és kültérben használható, por állagú glett. Kiemelkedő esztétikai értékű dekoratív hatás, kifinomult, egyedi megjelenéssel. A CANYON egy vastag rétegben felhordható anyag, amely többféleképpen megmunkálható, így a jellegzetes kőhatású felületek kialakítására alkalmas. Kiváló ellenálló képességgel rendelkezik lúgos anyagokkal szemben, és tökéletesen tapad az előkészített felülethez.

### Felhasználás

Beltéri és kültéri falfelületek dekoratív befejezésére ajánlott. Magas művészi értékű dekoratív hatást biztosít.

### Az anyag előkészítése

A port mechanikusan (elektromos keverővel, keverőszárral) kell vízzel összekeverni 20–25% hígításban, ügyelve arra, hogy ne keletkezzenek csomók.

## Használat



### Felület előkészítése:

A felületek előkészítése. Alaposan tisztítsuk meg a felületeket, távolítsunk el minden szennyeződést csiszolópapír segítségével. A csiszolás befejezése után, az esetleges por és szennyeződések eltávolítását követően, vigyünk fel egy réteg FISSACRIL rögzítő alapozót, vízzel 1:1 – 1:4 arányban hígítva, a felület nedvszívó képességétől függően. Várjunk 4–5 órát, majd hordjunk fel egy réteg PRIMAINFINITO FONDO MATERICO anyagot hengerrel vagy ecsettel.



### Felhordás:

A termék egy rétegben vagy több rétegben is felhordható, a kívánt hatástól függően. A száradási idő és a feldolgozhatóság a kialakított rétegvastagságtól függ:

- kb. 3 cm vastagság esetén a felület 2–3 óra után díszíthető,
- 3 cm-nél nagyobb vastagságnál 3–4 óra után dekorálható,
- 4 cm-nél nagyobb vastagság esetén a falat tiplikkel és fémhálóval kell megerősíteni.

### Csempefelületen alkalmazott rétegrend:

Vigyen fel 2 réteg Stucco P3D Floor anyagot, 4–6 óra különbséggel, üvegszövet háló beágyazásával. A száradás után csiszolja meg a felületet csiszológéppel. Javasolt szemcseméret: 80-as.

Ezután vigyen fel egy réteg Primer P3D Floor alapozót. 2–3 óra elteltével hordjon fel egy réteg Prima Infinito anyagot, majd annak száradása után alkalmazza a CANYON bevonatot a műszaki adatlapban leírt utasítások szerint.

A felületek védelméhez folytassa a Primer P3D Floor felvitelével, majd ezt követően Microvetro BI (matt vagy fényes) bevonattal. Fontos megjegyzés: matt Microvetro használata esetén az első (három rétegből álló) réteget fényes Microvetro-val kell felvinni.

### A termék dekorálása:

A CANYON felület különböző dekorációs anyagokkal díszíthető, mint például Kymera Ruggine vagy Verderame.

Miután a dekoratív felületet FISSACRIL anyaggal izoláltuk (2:1 arányban hígítva, ecsettel felhordva), várjunk 4–6 órát, majd ezután alakítsuk ki a kívánt hatást a fent említett dekorációs anyagokkal, a vonatkozó műszaki adatlapokon leírt utasítások szerint.

### A termék védelme:

A terméket védeni kell a porzás elkerülése érdekében, az alábbi anyagok valamelyikével: Rain Protex, Volare vízlepergető, Fissacril.

### Eszközök:

vésők, rozsdamentes acél glettvas, lekerekített elű spaklik, szivacsok, ecset, vízpermetező, csiszolópapír.

Felhordási hőmérséklet	+10 ÷ +35	°C
Relatív páratartalom	<85%	
Javasolt rétegvastagság	3-5 cm	x mano
Teljes átszáradás	kb. 48 óra, rétegvastagságtól függően	
Eszközök tisztítása	vízzel	

Sűrűség	1,7 ÷ 2	Kg/l
Viszkozitás	30000 ÷ 40000	cPs
pH érték	13	
Száranyag-tartalom	80%	
Elméleti kiadósság	10-20 kg/m <sup>2</sup>	a rétegvastagságtól függ
Kiszerezés	20	kg
Szín	fehér/szürke	
Megjelenés	matt	

## Tárolás:

---



A bontatlan, sértetlen termék száraz és hűvös helyen tárolva legalább 24 hónapig eltartható. Használat után a csomagolást gondosan vissza kell zární, és fejjel lefelé kell tárolni.

Minimális tárolási hőmérséklet: +5 °C

Maximális tárolási hőmérséklet: +30 °C

## Biztonság:

---

A termék kezelésére, valamint annak megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó minden információért kérjük, tekintse meg a Biztonsági Adatlapot.

## Figyelmeztetés

---

A jelen adatlapban szereplő információkat legjobb műszaki tudásunk szerint adjuk meg. Ezek az adatok és javaslatok azonban nem tekinthetők garanciának a felhasználó számára, mivel a termék alkalmazási körülményei nem állnak közvetlen ellenőrzésünk alatt. Ezért javasolt előzetes próbafelületekkel meggyőződni arról, hogy a termék alkalmas-e az adott felhasználási célra.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**BVQI által tanúsított vállalat az UNI EN ISO 9001-2000 minőségirányítási rendszer szerint.**