



CASA LEGNO

Speciális selyemfényű favédő lazúr

TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

Speciális selyemfényű viaszos hatású, impregnáló favédő lazúr 2 az 1 ben. Védi a fát az időjárási hatásokkal szemben, UV álló, külön alapozást nem igényel. Védőhatásán túl megőrzi a fa természetes szépségét és karakterét, élénkíti és táplálja erezetét. Nincs kellemetlen szaga. Alaposan felkeverendő és az erezzel megegyező irányban kell felvinni. A felvitel történhet lazúrozó ecsettel, hengerrel. Száraz, pormentes, szennyeződésektől és olajfoltoktól mentes felületen alkalmazható. Az esetleges gyantakiválásokat Casati Nitro-val távolíthatjuk el. Az első réteg a beszívódás érdekében 1030%-ban hígítandó. Második réteg: Mérettartó faszerkezet (ajtó, ablak, lambéria stb.) hígítatlanul, nem mérettartó faszerkezet (kerítés, kocsibeálló, pergola stb.) 10-20%-os hígítással javasolt. A fa típusától, jellegétől a felvitt rétegek számától függően változhat a szín tónusa. A magas páratartalom és/vagy az alacsony hőmérséklet a száradási időt jelentősen megnövelheti. Az alapfelületek és a körülmények sokfélesége miatt (a választott hígítási aránnyal) próbafestés javasolt.

A termék jellemzői:

- kiváló fedőképesség
- magas kiadósság
- UV álló

Szín:

- Totocolor színezőpasztával
- CASATI színkeverő rendszer több ezer színben
- 9 féle gyári szín + színtelen

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétősége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1

Felvitel:	Nyers, kezeletlen fára kül és beltérben egyaránt alkalmazható ablak, gerenda, lécz, bútor, stb. kezelésénél.
Hígítás:	Aquaragia (Szintetikus) hígítóval
Kiadósság:	kb 15 m ² /liter
Száradás:	szoba hőmérsékleten 1 óra után porszár, teljesen száraz 12 - 16 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerezés:	0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter
Egészség és biztonság:	II. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés :	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**