

Casa Magic

Mosható beltéri emulziós falfesték



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

Mosható emulziós falfesték belső falakra. Nagyszerű fedőképességgel és remek felülettel rendelkezik. Kategóriájában kiváló minőségű termék nagy ellenálló képességgel, amely nem nedvszívó (lélegző) felületet képez, és nagyszerű vizuális hatást kelt. Könnyű felvitelre és nagyszerű teljesítményre számíthat felhasználója.

A termék jellemzői:

- Mosható
- Lélegző felület
- Nagy fedőképesség
- Vékonyrétegű
- Magas kiadósság
- Támogatott színezési rendszer

Szín:

- Titán - fehér
- Alap 2
- Alap 3

Technikai adatok:

Fedőképesség: 10-12 négyzetméter/liter.
Száranyag: 61% ± 2%
Páraáteresztő képesség: Magas
Keményedési idő: Por: 1 óra; Érintés: 2 óra; Mély: 12 óra;
Mosható: 48 óra
Sűrűség (kg/m³): 1,60 - 1,70 (az alapanyagtól függően)
Fényesség: matt
Fényvisszaverő képesség: matt: <5 @ 85 fok (UNI EN ISO 2813: 2002)
Tapadás: 3-as osztály (97,0 ±1,0) (ISO 6504-3: 2207 - B módszer)
Szemcseméret: finom
VOC: <30g/L a belső festékekre vonatkozó uniós szabványok szerint.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1

**Alkalmazási útmutató:**

Felület előkészítés: A felületnek tisztának, száraznak, laza részektől, szennyeződésektől, zsírtól és sótól mentesnek kell lennie. A repedéseket vagy sérült részeket töltsse ki GS-14 vagy GS-15 anyaggal, szükség szerint. Vigyen fel egy vagy két réteg Gemix Primer P.O. alapozót 1 : 5 rész vízzel hígítva.

Hígítás: 30% ±5% tiszta ivóvízzel, és keverje jól össze, amíg homogén nem lesz.

Alkalmazási módszerek: Ecsettel, hengerrel, szórással
Felhordási hőmérséklet: 5°C - 35°C, páratartalom <70%.

Bevonatok: 2 réteg ajánlott

Tipppek: Ha sötét árnyalatokat színezünk base3 alapon (alacsony fedőképességű alapokon), akkor ajánlatos egy rétegben ugyanolyan mennyiségű színezőanyaggal színezni egy magasabb alapon (base2), majd ezt követően felhordani a végső színt base3 alapon.

Tárolás:

Tárolja hűvös és száraz helyen. Fagytól és közvetlen napfénytől óvja. Minden termék egyedi sorozatszámmal rendelkezik a referenciaként.

Szavatossági idő:

24 hónap a lezárt eredeti csomagolással.

Kiszérelés:

14-liter, 5 liter

Egészség és biztonság:

A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.

Hulladékkezelés:

Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra. Az anyagmaradványokat elküldheti kezelésre a legközelebbi vízkezelő központba.