

115

CASAMAGIC

Mosható, beltéri diszperziós falfesték

MŰSZAKI ADATLAP

Termékleírás

Mosható diszperziós falfesték beltéri felületekhez. Nagy fedőképességgel és esztétikus végfelülettel rendelkezik.

Kiváló minőségű termék, jó ellenállással, páraáteresztő felületet hoz létre, és látványos, egyenletes megjelenést biztosít. Könnyű felhordásra és jó teljesítményre fejlesztve.

Termékjellemzők

- Magas moshatóság
- Páraáteresztő felület
- Magas kiadósság
- Vékony filmréteg
- Nagy fedőképesség
- Színezhető

Szín

- Fehér alap
- Base 2
- Base 3

Műszaki adatok

Kiadósság	10-12 m ² /L
Szárazanyag-tartalom	61% ±2%
Páraáteresztés	Magas
Száradási idő	Por-száraz: 1 óra Érintésszáraz: 2 óra Teljes száradás: 12 óra Mosható: 48 óra
Sűrűség	1.60-1.70 kg/L, bázistól függően
Fényesség	Matt
Fényvisszaverő képesség	<5 @ 85°
Fedőképesség	UNI EN ISO 2813:2002 3. osztály (97.0 ±1.0) ISO 6504-3 - B módszer
Szemcseméret	Finom
VOC	<30 g/L, az EU beltéri festékekre vonatkozó előírásai szerint

Felhasználási útmutató

Alapfelület előkészítése: A felület legyen tiszta, száraz, laza részekről, szennyeződéstől, és zsírtól mentes.

A lyukakat és sérült részeket szükség szerint GS-14 vagy GS-15 anyaggal kell javítani. Vigyen fel egy vagy két réteg Gemix Primer PO alapozót, 1 rész alapozó : 5 rész víz hígításban.

Hígítás: 30% \pm 5% tiszta ivóvízzel, majd alapos keverés homogén állagig.

Felhordási módok: Ecset, henger, szórás.

Felhordási hőmérséklet: +5 °C és +35 °C között, 70% alatti páratartalom mellett.

Rétegszám: 2 réteg ajánlott.

Tipp sötét színekhez: Base TR / alacsony fedőképességű bázis esetén ajánlott az első réteget ugyanannyi színezőpasztával magasabb fedőképességű bázison elkészíteni, majd a végső réteget Base TR-rel felhordani.

Tárolás

Hűvös, száraz helyen tárolandó. Fagytól és közvetlen napsugárzástól védeni kell. Minden termék egyedi gyártási tétel-/sorozatszámmal rendelkezik a visszakövethetőség érdekében.

Szavatosság

24 hónap zárt, eredeti csomagolásban.

Csomagolás

- 5 L
- 14 L

Egészség és biztonság

A biztonságos használatra, egyéni védőeszközökre, elsősegélyre és környezetvédelmi óvintézkedésekre vonatkozó részletes információkért kérjük, olvassa el a termék **biztonsági adatlapját (SDS)**.

További információ: +36304171819 vagy casati@casati.hu

Hulladékkezelés

A szerszámokról mosás előtt a lehető legtöbb anyagot el kell távolítani. Csak teljesen kiürített csomagolás adható át újrahasznosításra. A maradék anyagot a helyi előírásoknak megfelelő, engedélyezett hulladékkezelő vagy szennyvízkezelő létesítménybe kell juttatni.