

Casawall

Felhasználásra kész akril színező vakolat



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

Gondosan megtervezett akril vakolat, amely nagyszerű felületet kínál, gondosan kiválasztott és kombinált szemcseméretekkel, amelyek egy nagy teljesítményű és szilárdságú akril vakolatot alkotnak. Nagyon tartós a különböző időjárási körülmények között, védi az alatta lévő rétegeket és megőrzi a végső réteg frissességét.

A termék jellemzői:

- Hézagmentes
- Penész elleni védelem
- Külső hőszigetelő kompozit rendszer (ETICS)
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Nagy rugalmasság
- Repedésmentes
- Belső és külső felhasználás
- Vízlepergető
- Szilikon módosított
- Színező rendszer támogatott
- Gépi felhordásra is alkalmas

Szín:

- Titán - fehér
- Alap 2 (színezéshez)

Technikai adatok:

Fedőképesség: 0.8-1,2 kg/m²
Hígítás: Felhasználásra kész
Rétegvastagság: 0 - 2 mm
Száradási idő: 12 - 24 óra a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően.
Felhordási hőmérséklet: : >5 °C



Alkalmazási útmutató:

A felület nem tartalmazhat zsírt, port, szennyeződést és a laza rétegeket el kell távolítani. A legjobb eredmény elérése érdekében a Gemix Primer F.A.-t kell a felületre felvinni. A felület minőségét meg kell vizsgálni, hogy megállapítható legyen, hogy a vakolat egyenletes vastagságban felvihető-e, vagy szükség van-e kiegyenlítésre. A felületnek száraznak és pormentesnek kell lennie, a hőmérsékletnek 5°C-nál magasabbnak és 35°C-nál alacsonyabbnak kell lennie. A Gemix Primer F.A. alapozót az előkészítés és tisztítás után kell alkalmazni. Színezés esetén javasolt, hogy a PRIMER F.A.-t a végső réteghez hasonló színben színezzük! A Casawall felhordása rozsdamentes glettvas segítségével a szemcse vastagságban történik. A felület végső kialakítása egy műanyag simítóval körkörös mozdulatokkal történik amíg egyenletes textúrát nem kap. Gépi felhordásra is alkalmas. A szakaszos munka során mindig tartson nedves peremet. Napsütéses időben a munkát az épület árnyékos oldalán kell kezdeni, és a napot követve kell folytatni, hogy a vakolat ne száradjon ki túl gyorsan. Szeles időben ne alkalmazza.

Tárolás:

Tárolja hűvös és száraz helyen. Fagytól és közvetlen napfénytől óvja. Minden termék egyedi sorozatszámmal rendelkezik a referenciaként.

Szavatossági idő:

18 hónap a lezárt eredeti csomagolással.

Kiszerelés:

25kg

Egészség és biztonság:

A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.

Hulladékkezelés :

Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra. Az anyagmaradványokat elküldheti kezelésre a legközelebbi vízkezelő központba.