



# CASA LEGNO CEROSA

Viaszos faimpregnáló

## TECHNIKAI ADATLAP

### Termék leírása:

Selyemfényű színtelen viaszos védőbevonatot képez a natúr, illetve már megszínezett fa felszínén. A kezelt anyagon teljesen egységes felületet képez. Védelmet biztosít a fának, megőrzi természetes szépségét, valamint kiemeli annak erezetét. Használható kezeletlen, és már impregnálóval bevont felületen, kül- és beltérben egyaránt. A CASALEGNO CEROSA védőhatásán túl megőrzi a fa természetes szépségét és karakterét, élénkíti és táplálja erezetét.

Nincs kellemetlen szaga, sem alkalmazáskor, sem a száradás után. Használatra kész, felhasználás előtt alaposan felkeverendő. Az erezettel megegyező irányban hígítás nélkül kell felvinni a felületre. Amennyiben mégis szükséges 10%-ban hígítható.

Használata: Nyers, kezeletlen fára kül- és beltérben egyaránt megfelelő. Felhasználási terület: Minden fa felületen felhasználható, mint például nyílászárók, bútorok, gerendázat, széldeszka, stb.

### A termék jellemzői:

- védőbevonat
- magas kiadósság
- UV álló
- kül- és beltér
- természetes hatást biztosít

### Szín:

- színtelen

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1

<b>Felvitel:</b>	Történhet: ecsettel, hengerrel, ronggyal Száras, portól, szennyeződésektől és olajfoltoktól mentes felületen alkalmazható. A felvitelt javasolt két rétegben elvégezni 12 órás száradási idő betartásával.
<b>Hígítás:</b>	Aquaragia (Szintetikus) hígítóval
<b>Kiadósság:</b>	12 - 15 m <sup>2</sup> /liter
<b>Száradás:</b>	szoba hőmérsékleten 1 óra után porszáras, teljesen száraz 12 - 16 óra
<b>Tárolás:</b>	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámval van ellátva a referenciaként
<b>Szavatossági idő:</b>	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
<b>Kiszerezés:</b>	0,75 liter, 2,5 liter
<b>Egészség és biztonság:</b>	II. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a <a href="mailto:casati@casati.hu">casati@casati.hu</a> címre.
<b>Hulladékkezelés :</b>	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. [casati@casati.hu](mailto:casati@casati.hu); W. [www.casati.hu](http://www.casati.hu); **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**