

(Cod. 3852101440)

CLEAN 2.1

*Különleges minőségű beltéri, matt, mosható falfesték.
Alapozó és fedőfesték egyben.*

A termék kiemelkedő különlegessége a levegőtisztító hatása, semlegesíti a levegőben található egészségre különösen káros Formaldehidet. Egyszerűen alkalmazható, „A+” környezetvédelmi kategóriájú termék, ami káros anyag mentes. Osztályon felüli fedő képesség, magas moshatóság jellemzi. Gyorsan szárad, egy napon belül átfesthető, nagy a tapadó képessége, a felület egyenetlenségét is elfedi. Színkeverő rendszeren színezhető, a színezett falfesték is megtartja a termék különleges képességeit.



TERMÉK JELLEMZŐK

TERMÉK LEÍRÁSA	Víz bázisú mosható beltéri falfesték, kiváló alkalmazhatósággal. Ideális általános vakolt felületen, gipszkartonon, stukkón, ásványi alapú felületeken. A festett felület teljesen egységes, homogén, fényfolt mentes. Levegő tisztító hatásán kívül különleges, mert alkalmazható fa, vas, színesfém, alapozott PVC felületen. Speciális esetekben javasolt próba festés elvégzése.
A TERMÉK JELLEMZŐI	<ul style="list-style-type: none"> • Oldószermentes • Alapozó és fedő egyben • Formaldehid mentesítő • Extra matt • Lúgálló • Magas moshatóság • Kiváló fedőképesség • Kiemelkedő fehérség • Tapadás többféle felületen • Alacsony szennyeződések felvétel
SZÍNEZÉS	Színezhető a Casati színkeverő rendszeren, Base2 és Base3 anyagok használatával. A tökéletes színazonossághoz javasolt azonos gyártási számú terméket leszínezni.
FAJSÚLY	1,50 ± 0,5 Kg/l.
KÖTŐANYAG	Akril copolimer vizes emulzióban
MŰSZAKI ADATOK	Szárazanyag tartalom: 63 ± 2%. Fényesség: Matt Szemcseméret: Finom Részecskeméret: ≤ 100 µm. Fedőképesség: 1.osztály - 6m ² /liter kiadóságnál mattság (EN13.300); Nedves tisztíthatóság:1 osztály (EN13.300)

FELHASZNÁLÁS	
TERMÉK FELVITELE	Felhordható ecsettel, hengerrel, vagy szórással. Az első rétegnél a termék 10%-ban vízzel hígítható, a második rétegnél hígítás nélkül alkalmazzuk. A két réteg között 4 óra száradási időt tartunk be optimális körülmények között. Airless technológia alkalmazásánál is javasolt a hígítás 10%-ban, előírás a megfelelő védőfelszerelés (maszk, szemüveg, kesztyű) használata.
FELHASZNÁLÁSI HŐMÉRSÉKLET	Ne alkalmazzuk a terméket +5 °C alatt és 35 °C felett illetve 75%-os páratartalom felett.
KIADÓSSÁG	8-10 m ² /liter/réteg (amit a felület milyensége nagyban befolyásol)
HÍGÍTÁS	A termék használatra kész, maximum 10%-ban vízzel.
SZÁRADÁS	<ul style="list-style-type: none"> • Porszáráz: 30 perc • Felületen száraz: 1 óra • Átfesthető: 4 óra • A termék 24 óra elteltével éri el a moshatóságot Ezeket az időket optimális környezeti és időjárási feltételek mellett kell ilyennek tekinteni (hőmérséklet +5°C / +35°C, UM < 70%).
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Használat után azonnal vízzel. A környezet védelme érdekében ajánlott, hogy a használt, koszos vizet ne juttassa a talajba vagy a felszíni vizekbe.
TÁROLÁS	Minden csomag speciális címkével van ellátva, és feltünteti a gyártási időszakot azonosító tételszámot. Tárolja hűvös, száraz helyen.

INFORMÁCIÓK	
KISZERELÉS	1 liter 5 liter 14 liter
VOC	Matt festékek belső falakhoz és mennyezethez: EU határérték erre a termékre (kat. A/a): 30 g/l Ez a termék < 1 g/l VOC-t tartalmaz
BIZTONSÁGI TANÁCSOK	Ha orvoshoz fordul, tartsa megánál a termék vödrét vagy címkéjét. Tartsa távol gyermekektől. Viseljen megfelelő védőfelszerelést munka közben. Kerülje a termék környezetbe jutását. Használat közben ne egyen, igyon vagy dohányozzon.
EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG	IV. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
HULLADÉKKEZELÉS	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819; casati@casati.hu; www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1