

Concrete 47

Prémium akril-szilikonos dekorglett kültérre és beltérre



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

Dekoratív bevonat kültéri és beltéri felhasználásra, amelyet betonhatás elérésére terveztek. Összetétele tartós felületi keménységet biztosít, amely hosszú távon is stabil marad. Kalibrált, 0,4/0,7 mm szemcsemérettel rendelkezik, és speciális adalékanyagokat tartalmaz, amelyek védelmet nyújtanak algák és penész ellen.

A termék jellemzői:

- kültéri és beltéri felhasználásra
- akril-szilikonos
- felhasználásra kész
- kiemelkedő ellenállóság
- alga és penész elleni védelem
- exkluzív megjelenés
- mosható

Szín:

- színezhető Totocolor, Toner és Premium Vision színekártya alapján

Felvitel:

Lekerekített élű rozsdamentes acél glettvassal
Figyelem: Az eszköz mérete meghatározza a végső simítóhatást.

Alapozás: Decorfondo Grip
Nagyon porózus vakolatok, például gipsz- vagy cementbázisú felületek esetén vigyen fel egy záró réteget ISOGEL-lel.

Omladozó beltéri felületek esetén előkezelésként használjon 1:3 arányban vízzel hígított JOLLY FIX ACRILICO-t.

Végül, a CONCRETE 47 felvitele előtt vigyen fel egy réteg DECORFONDO GRIP-et.

Kezelés nélküli ásványi aljzatok esetén gondoskodjon azok alapos eltávolításáról. Távolítsa el minden felületi port, szennyeződést, zsírt vagy egyéb lerakódott szennyező anyagot. Penész, alga vagy moha jelenléte esetén a felületet előzetesen kezelje RISANA-val.

Hígítás:

A termék felhasználásra kész.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1

Kiadósság:	0,6 m ² / kg 4 kg ~ 2,5/2,8 m ² 20 kg ~ 12/14 m ² (a kiadósság jelentősen függ az aljzat nedvszívó képességétől és érdességétől)
Száradás:	6 – 12 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerezés:	4 kg, 20 kg
Egészség és biztonság:	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés:	Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.



Concrete 47