



Cracle

Repesztő lakk

TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:	Ezzel a speciális termékkel elérhetjük a különböző festékek és glett anyagok egyedi, repedezett mintázatát. Ezzel egy különleges, egyedi és utánozhatatlan felületet hozunk létre.
A termék jellemzői:	<ul style="list-style-type: none">• beltéri felhasználásra• felhasználás kész
Szín:	<ul style="list-style-type: none">• színtelen
Felvitel:	Használható különböző falfelületeken, építőelemeken, festett felületen. A megfelelően hordozóképes, előkészített felületre hordjunk fel ecset vagy henger segítségével jó minőségű akril festéket 1 vagy 2 rétegben. 8 - 12 óra száradás után hordjuk fel ecsettel vagy henger segítségével a repesztő lakkot. 3-4 óra múlva a felület átvonható a végső bevonattal (akril festék, Plasma, Nirvana, glettanyagok, stb.) A felhordott Cracle mennyisége és a rá kerülő bevonatok vastagsága és iránya befolyásolja a repedések méretét és irányultságát. A repesztőlakk száradása (körülbelül 1 óra) után közvetlenül felvitt fedőrétegen a repedések erőteljesebbek, későbbi felvitel során a repedések finomabbak lesznek. A Cracle használat előtti festékréteg színe fog visszaköszönni a rákerülő repesztett anyag mintázatában.
Hígítás:	Felhasználás kész.
Kiadósság:	4-5 l/m ²
Száradás:	1 óra A felvitel után 3- 4 óra múlva vonható be a kívánt felületképzéssel.
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerezés:	0,75 l; 4 l

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**



LOGGIA[®]
industria vernici



**Egészség és
biztonság:**

Fagyveszélyes!

A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.

**Hulladékkezelés
:**

Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.