



## Esterno

Műgyanta alapú diszperziós fehér homlokzatfesték

### TECHNIKAI ADATLAP

<b>Termék leírása:</b>	Jól fedő, időjárásálló, vízlepergető, lég- és páraáteresztő, lúg- és kopásálló, vízzel hígítható, illatszegény, kül- és beltérre alkalmazható, műgyanta alapú fehér, jó minőségű diszperziós homlokzatfesték. Ideális felhasználási területe lakó ingatlanok, ipari létesítmények, csarnokok festésére.
<b>A termék jellemzői:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• páraáteresztő</li><li>• időjárásálló</li><li>• színezhető</li></ul>
<b>Szín:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• fehér alapszín</li><li>• színezés pasztell színekben ajánlott. Casati színkeverő rendszerben</li><li>• Totocolor színezővel maximum 3–5%-ban</li></ul>
<b>Felvitel:</b>	Jó teherbírású, szilárd, hordozóképes, zsírmentes, tiszta és száraz alapra, ecsettel, hengerrel, szórással, a felület szakszerű előkészítése után. Az alapozó réteg max. 10% vízzel hígítva. A fedőréteg hígítás nélkül. Az erősen szívó alapokat Jollyfix mélyalapozóval elő kell készíteni. Használat előtt, alaposan keverje fel. Felhasználása 5°C alatt (felületre és a levegőre egyaránt vonatkozik) nem ajánlott.
<b>Hígítás:</b>	vízzel 5-10 %-ban
<b>Kiadósság:</b>	6,5 – 7 m <sup>2</sup> /liter
<b>Száradás:</b>	+20 °C és 65%-os relatív páratartalom mellett kb. 2 – 3 óra múlva átfesthető. Teljes száradás és terhelhetőség kb. 2 nap múlva. A száradási időt a magas páratartalom és alacsony hőmérséklet negatívan befolyásolja.
<b>Tárolás:</b>	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi soroatszámával van ellátva a referenciaként.
<b>Szavatossági idő:</b>	bontatlan állapotban 2 év, lásd a csomagoláson feltüntetett időpontig: nap/hó/év

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1

<b>Kiszerezés:</b>	2,5 liter; 5 liter; 15 liter
<b>Egészség és biztonság:</b>	V. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
<b>Hulladékkezelés :</b>	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**