

FAST

Gyorsan száradó szintetikus zománCFesték



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:	Antikorróziós, gyors száradású, magasfényű, szintetikus zománCFesték. Speciális alkid bázisú termék, amely kiváló alkalmazhatóságot biztosít kül – és beltérben egyaránt. Különösen ajánlott vas felületek festésére, mint pl: mezőgazdasági gépek, földmunka gépek, más ipari eszközök és kerti szerszámok stb.
A termék jellemzői:	<ul style="list-style-type: none">● gyors száradás● fényes● kül – és beltérben is használható
Szín:	<ul style="list-style-type: none">● színkeverő rendszer színeiben● színezhető Totocolor színezőpasztával
Felvitel:	ecset, henger, szórás
Hígítás:	Ecset, henger használatánál: 910-es hígító – maximum 8%-ban Szórásnál 525 – Nitro - hígító 10%-ban
Kiadósság:	12 – 14 m ² / liter
Száradás:	átvonhatóság: 12 óra teljes száradás: 24 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerezés:	0,75 l, 2,5 l

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

**Egészség és
biztonság:**

IV. Tűzveszélyességi osztály

A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.

**Hulladékkezelés
:**

Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.