

# FESTŐ AKRIL

tömítő

## TECHNIKAI ADATLAP



**Termék leírása:**

Felhasználásra kész (kinyomó pisztoly használatával). Rugalmas, akrildiszperzió bázisú hézag-tömítő anyag. Oldószermentes. Illatsemleges. Száradás után átvakolható és általános festékrendszerrel átfesthető. Repedések tömítésére bel- és kültéren, a csatlakozó hézagok, mint pl. ablakok, ajtók, lépcsők, szegélylécek csekély tömörítő és tágitó terhelésnek kitett falcsatlakozásai tömítésére. Üvegek szigetelésére, termésköveken történő használatra és tartós nedvesség általi igénybevételre nem alkalmas.

**A termék jellemzői:**

- oldószermentes
- illatsemleges
- átvakolható
- átfesthető
- felhasználásra kész

**Szín:** fehér

**Felvitel:** kinyomópisztollyal

**Hígítás:** nem hígítható

**Kiadósság:** vastagság függvényében

**Száradás:** kb. 2-3 mm / 24 óra; a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően. Alacsony hőmérsékletek és nedves felületek lassítják a kikeményedést. Kültéri felhasználás esetén legalább 2 napon keresztül óvni kell fröccsenő vízzel szemben.

**Tárolás:** Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként

**Szavatossági idő:** Minőségét korlátlan ideig megőrzi.

**Kiszerezés:** 280ml

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

**Egészség és  
biztonság:**

IV. Tűzveszélyességi osztály  
Fagyveszélyes!

A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.

**Hulladékkezelés  
:**

Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.