

EDEL Walldesign

METALIZÁLT PRÉGELŐ FÓLIA

TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

A csomag tartalma egy átlátszó, folyékony ragasztó, amely alkalmas a szintén a csomagban található metál fólia fixálására a falfelületen. A csomag tartalma alkalmas közel 7-8 m² felület kialakítására.

A termék jellemzői:

- Finom felületű munkáknál megbízható eredményt mutat
- Minden grafikai felhasználásnál alkalmazott géphez ajánlott
- Jó tapadás jellemzi nyomott, nyomatlan és egyes lakkozott felületeken
- Kiváló dörzs és kaparás állóságot mutat
- OPP filmmel laminált matt és fényes felületekre is ajánlott
- Széles felhasználási területen alkalmazható, könnyen tapadó fólia

Szín:

- arany
- ezüst
- bronz
- piros
- világos rózsaszín
- lilás rózsaszín
- kék
- zöld
- kékeszöld
- kékeszürke
- fekete
- multicolor

Felvitel:

A ragasztót ecset segítségével hordjuk fel a felületre a fólia szélességében majd rögtön helyezzük a felületre a fóliát úgy, hogy a csíkok minimálisan fedjék egymást és egy ecset vagy henger segítségével simítsuk rá a felületre. A fóliát a felhelyezést követően 3 órával, de nem több mint 8 órával távolítsuk el egy folyamatos finom mozdulattal. A kialakult metál felületen nem szükséges védőbevonat felhordása általános alkalmazás mellett.



Hígítás:	Nem igényel hígítást
Kiadósság:	7-8 m ² /csomag
Száradás:	kb. 8 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerelés:	2 db 0,5 kg ragasztó + fólia
Egészség és biztonság:	IV. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés:	Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.

