

EDEL Walldesign

METALIZÁLT PRÉGELŐ FÓLIA



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

A csomag tartalma egy átlátszó, folyékony ragasztó, amely alkalmas a szintén a csomagban található metál fólia fixálására a falfelületen. A csomag tartalma alkalmas közel 7-8 m2 felület kialakítására.

A termék jellemzői:

- Finom felületű munkáknál megbízható eredményt mutat
- Jó tapadás jellemzi strukturált felületeken
- Kiváló dörzs és kaparás állóságot mutat
- OPP filmmel laminált matt és fényes felületekre is ajánlott
- Széles felhasználási területen alkalmazható, könnyen tapadó fólia
- Sima, teljesen egybefüggő felületképzésre nem alkalmas!
- Nedvszívó alapfelület esetén előzetes impregnálás szükséges!

Szín:

- arany
- ezüst
- bronz
- piros
- világos rózsaszín
- lilás rózsaszín
- kék
- zöld
- kékeszöld
- kékeszürke
- fekete
- multicolor

Felvitel:

1. A ragasztót ecsettel hordjuk fel a felületre, mindig a fólia szélességének megfelelő sávban
 2. A ragasztó felhordását követően azonnal helyezük fel a metál fóliát, úgy, hogy az egyes darabok enyhén fedjék egymást
 4. Glettvassal simítsuk rá a fóliát a felületre
- A fóliát ideális hőmérsékleti körülmények között minimum

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1



3 óra, de legkésőbb 7 órán belül el kell távolítani.
(Amennyiben a fólia várhatóan 7 óránál hosszabb ideig
maradna a felületen, minden esetben próbafelület
készítése javasolt!) A kialakult metál felületen nem
szükséges védőbevonat felhordása általános alkalmazás
mellett.

Hígítás: Nem igényel hígítást

Kiadósság: 7-8 m²/csomag

Száradás: Minimum 3 - maximum 7 óra

Tárolás: Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a
közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi
sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.

Szavatossági idő: Minőségét korlátlan ideig megőrzi

Kiszerezés: 2 db 0,5 kg ragasztó + fólia

**Egészség és
biztonság:** IV. Tűzveszélyességi osztály
Fagyveszélyes!
A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel
kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a
termék biztonsági adatlapját. További információért
forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu
címmre.

Hulladékkezelés: Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról,
amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje
újrahasznosításra.