

Gletol GL-150

Diszperziós használatra kész glett



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

A Gletol GL-150 ideális belső befejező munkákhoz, mint például a falak és mennyezetek simítása és a hézagok kitöltése. A Gletol GL-150 modern és környezetbarát termék, a legmagasabb szintű fehérséggel, csökkentve a festékfelhasználást. A diszperziós glett gondosan kiválasztott dúsító elemekből készül. A Gletol GL-150 használatra kész és a festék befogadására kész felületet hagy maga után. A GS-15 kiváló tapadással rendelkezik minden típusú felületen, köszönhetően a minőségének, ami megkönnyíti a felhordást, és nagyszerű felületet eredményez.

A termék jellemzői:

- Könnyen használható
- Kiváló felület
- Nagy fedőképesség
- Vékonyrétegű
- Gépi és kézi alkalmazási lehetőség
- Környezetbarát

Szín:

- Fehér

Technikai adatok:

Fedőképesség: 0.8-1,2 kg/m²
Hígítás: Felhasználásra kész
Rétegvastagság: 0 - 2 mm
Száradási idő: 12 - 24 óra a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően.
Felhordási hőmérséklet: : >5 °C

Alkalmazási útmutató:

Aljzat: A felület nem tartalmazhat zsírt, port, szennyeződést, és a laza rétegeket is el kell távolítani. A legjobb eredmény elérése érdekében a Gemix Primer F.A.-t alkalmazzuk a régi felületre. A felület minőségét meg kell vizsgálni, hogy megállapítható legyen, hogy a vakolat egyenletes vastagságban felvihető-e, vagy szükség van-e kimunkálásra. Az aljzatnak száraznak és pormentesnek kell lennie, és a hőmérsékletnek 5°C-nál magasabbnak kell lennie.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1



Felhordás: A felhordás előtt keverje össze. A keveréket spatulával, vakolókanállal vagy géppel vigye fel. Nagyobb hézagok esetén további rétegek szükségesek. Minden előző réteget meg kell szárítani a következő réteg felhordása előtt. Nagy felületi egyenetlenségek esetén használja a GS-14-es termékünket, amely garantálja a vastag, repedésmentes réteget. A termék teljes száradása után csiszolóhálóval vagy csiszolópapírral csiszolható.

Tárolás:

Tárolja hűvös és száraz helyen. Fagytól és közvetlen napfénytől óvja. Minden termék egyedi sorozatszámmal rendelkezik a referenciaként.

Szavatossági idő:

12 hónap száraz, védett körülmények között, eredeti csomagolásban.

Kiszerezés:

25kg

Egészség és biztonság:

A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.

Hulladékkezelés:

Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.