

## TDS

Version 3.1.4



### Gletol GS-15

405. ...

*Finom glettelő anyag*



## TECHNIKAI ADATLAP

<b>Termékleírás:</b>	<p>A Gletol GS-15 ideális belső felületek befejező fázisához, mint például falak és mennyezetek simítása és hézagok kitöltése. A Gletol GS-15 egy modern és környezetbarát termék, amely a legmagasabb fokú fehérséggel rendelkezik, csökkentve ezzel a festék mennyiség szükséges felhasználását. Polimer technológiával módosított glettanyag, amely fejlett polimer technológiát és gondosan kiválasztott gazdagító elemeket használ, amelyek biztosítják a jó vízáteresztést a termék keverése során, így megelőzve a csomók gyakori kialakulását.</p> <p>A GS-15 kiváló tapadással rendelkezik mindenféle felületen.</p>
<b>A termék jellemzői:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Könnyen használható</li><li>● Kiváló végső felületi végeredmény</li><li>● Magas kiadósság</li><li>● Cement-mentes</li><li>● Gipsz-mentes</li><li>● Gépi és kézi felhasználásra egyaránt</li><li>● Környezetbarát</li><li>● Fejlett polimer technológia</li></ul>
<b>Szín:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Fehér</li></ul>
<b>Technikai adatok:</b>	<p>Kiadósság: 0.8-1.0 kg/nm Hígítás: ~25% vízzel Rétegvastagság: 0 - 3 mm Száradási idő: 12 - 24 óra, az időjárás és a levegő páratartalmától függően Felhasználási hőmérséklet: &gt;5°C</p>

<b>Felhasználás:</b>	<p>A felületen nem zsír, por és szennyeződés, és a mozgó, leváló rétegeket el kell távolítani. A legjobb eredmény érdekében a Gemix Primer FA alapozóval érdemes a felületet előtte lekezelni. A felület síkságát és kialakítását meg kell vizsgálni, hogy az anyagot, fellehet-e hordani egyenletes vastagságban. A felhasználási hőmérséklet nem lehet 5°C-nál alacsonyabb.</p> <p>Keverés: A GS15 por alapanyagát vízbe öntjük és addig keverjük, amíg homogén sűrű masszát nem kapunk. Az anyagot spatulával vagy vakoló simítóval hordja fel. A nagyobb rések további rétegeket igényelnek. Minden előző réteget meg kell szárítani a következő réteg felhordása előtt. Nagy felületi egyenetlenségek esetén használja a GS-14-et, amely vastag, repedésmentes réteget garantál. Miután a termék teljesen megszáradt, tisztítsa meg a felületet csiszolóhálósval vagy csiszolópapírral.</p> <p>Felhasználás: Keverési arányok: 1 kg GS-15 kb. 0,25 liter vízhez.</p>
<b>Storage:</b>	<p>Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámval van ellátva a referenciaként.</p>
<b>Kiszerezés:</b>	<p>20 kg papír zsákban</p>
<b>Health and Safety:</b>	<p>A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819 -hez vagy a <a href="mailto:casati@casati.hu">casati@casati.hu</a> címre..</p>

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. [casati@casati.hu](mailto:casati@casati.hu); W. [www.casati.hu](http://www.casati.hu); Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1