

GS-31

Cement alapú EPS, XPS, kőzetgyapot, SZUPER flexibilis ragasztó



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:	Cement-, mész-, mészkő- és fejlett polimer technológián alapuló, nagy teljesítményű rugalmas ragasztó, kétféle szál erősítéssel az EPS, XPS és kőzetgyapot hőszigetelő lapok ragasztásához a külső hőszigetelő kompozit rendszerhez (ETICS) .
A termék jellemzői:	<ul style="list-style-type: none">• könnyű használat• magas kiadósságú• két féle szál erősítéssel (polipropilén és cellulóz)• EPS• XPS• kőzetgyapot• légáteresztő
Szín:	<ul style="list-style-type: none">• szürke
Kiszárazás	25 kg
Technikai adatok	<ul style="list-style-type: none">• Szemcseméret: 0,00 - 0,80 mm• Kiadósság: 3-4 kg/m² (felülettől függően)• Kiadósság (habarcsként): ~1,5 kg/m²/mm• Térfogatsűrűség: ~1500 kg/m³• Hígítás: ~6,5 - 7,0 l víz 25 kg-os zsákonként• Páraáteresztő képesség μ: ~15• Hővezetőképesség λ száraz: 0,45 W/mK• Tapadási szilárdság (beton): ≥1,0 N/mm²• Tapadási szilárdság (EPS): ≥0,8 N/mm²• Hajlítószilárdság: ≥3,5 N/mm²• Nyomószilárdság: ≥10N/mm²
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
	A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819 -hez vagy a casati@casati.hu címre.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**



Hulladékkezelés:

Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra. Az anyagmaradványokat el lehet küldeni kezelésre a legközelebbi vízkezelő központba.