

GUAINA GUM®

Speciális kenhető vízszigetelés



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

Alkalmazható tetők, teraszok, födémek, vizes helyiségek üzemi víz elleni szigetelésére kül- és beltérben. Felhasználása beltérben csempe burkolatok, járólapok alatt vízzáró réteg képzésre. Kültérben járólapok alatt vízzáró réteg képzésre. Tetők, teraszok végső bevonataként alacsony igénybevétel esetén.

A termék jellemzői:

- speciális
- üzemi vízszigetelés (kül - beltér)
- folyékony fólia (beltérben)
- elasztikus, rugalmas anyag
- kül- és beltéri

Szín:

- szürke
- nem színezhető

Felvitel:

A felhordás történhet ecsettel vagy hengerrel több vékony rétegben. A sarkoknál és éleknél, cső áttöréseknél hajlaterősítő szalag alkalmazása javasolt. Ezután a felületet lássuk el burkolattal, ezáltal egy teljesen vízzáró felületet érhetünk el.

Alkalmas végfelületi felhasználásra ha nincs folyamatos terhelésnek kitéve.

Használat előtt a kezelendő felületet meg kell tisztítani, és az esetleges repedéseket, lyukakat tömíteni kell.

Üzemi vízszigetelőként használva 2,5m²/ liter (első réteg 0,45 µm, második réteggel 0,9 µm) ecsettel, hengerrel.

Folyékony fóliaként használva 40%-os vízzel történő hígítás mellett kb., ecsettel, hengerrel és szórással.

4 m²/liter (első réteg 0,22 µm, második réteggel 0,44 µm) Alkalmazható 5°C és 40 °C hőmérséklet között.

Hígítás:

vízzel

Kiadósság:

2,5 m² / liter / réteg (átlagos kiadósság)

Száradás:	23 °C és 65%-os relatív páratartalom mellett kb. 2 – 3 óra múlva átfesthető. Porszáráz: 6 - 12 óra. Teljes száradás és terhelhetőség: 250 µm vastagság mellett 23 fokon 72 óra. A száradási időt a magas páratartalom és alacsony hőmérséklet befolyásolhatja
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	3 év
Kiszerezés:	1,25 liter, 5 liter, 13 liter
Egészség és biztonság:	IV. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés :	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.