

HYDROLEGNO FEDŐ 30 GLOSS

Vizes bázisú átlátszó fedő bevonat kültéri fa felületekre



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:	Használata javasolt bármilyen fa típuson Hydrolegno alap felület kezelést követően ahol emelni kívánjuk a fa ellenálló képességét, minőségi megjelenését. Kiválóan ellenáll az atmoszférikus (légköri) hatásoknak és egyben dekoratív selyemfényű felületet képez. Kifejezetten javasolt ajtók, ablakok szakipari bevonataként. A festendő felületnek tisztának, száraznak, szennyeződésektől mentesnek kell lennie. A felhordás történhet ecsettel, hengerrel vagy szórással.
A termék jellemzői:	<ul style="list-style-type: none">• kiváló fedőképesség• magas kiadósság• UV álló
Szín:	<ul style="list-style-type: none">• színtelen
Felvitel:	Ecsettel, hengerrel két rétegben 2 óra száradással. Szórással egy rétegben (hagyományos, airmix vagy elektrosztatikus).
Hígítás:	vízzel 10-30%-ban
Kiadósság:	10-12 m ² /liter ecset, henger 5-6 m ² /liter szórás
Száradás:	12-24 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorszámokkal van ellátva a referenciaként
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerezés:	0,75 liter, 2,5 liter
Egészség és biztonság:	IV. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1

termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.

Hulladékkezelés

:
Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.