



## HYDROLEGNO®

Vizes bázisú favédő impregnáló lazúr

### TECHNIKAI ADATLAP

#### Termék leírása:

Favédő lazúr 2 az 1 ben. Védi a fát a külső (napsugárzás, csapadék) hatásokkal szemben, a fa természetes lélegzését nem akadályozza. Külön alapozó használatát nem igényli. Színei szépen kiemelik a fa természetes jellegét mintázatát. Környezetbarát, szagtalan ezért különösen javasolt beltéri fafelületek kezelésére.

#### A termék jellemzői:

- kiváló fedőképesség
- magas kiadósság
- UV álló

#### Szín:

- Totocolor színezőpasztával
- CASATI színkeverő rendszer több ezer színben
- 9 féle gyári szín + színtelen

#### Felvitel:

Kellően előkészített, tiszta zsírmentes száraz felületre javasolt. Az esetleges gyantakiválásokat Casati Nitro-val távolíthatjuk el. Felhordás lazúrozó ecsettel szárlirányban vagy szórással. Használható két rétegben a felvitelek között minimum 12 óra száradással. Kültéri felhasználásnál az első réteget 30%-ban hígítsuk a megfelelő beszívódás érdekében. A második vagy befejező réteget 10-30% hígítással használjuk. A fa típusától, a felvitt rétegek számától és jellegétől függően a szín tónusa változik, ezért próbafestés javasolt.

#### Hígítás:

vízzel 10-30%-ban

#### Kiadósság:

12 - 15 m<sup>2</sup>/liter

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétősége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Száradás:</b>              | 12 óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tárolás:</b>               | Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorszámokkal van ellátva a referenciaként                                                                                                                                                                      |
| <b>Szavatossági idő:</b>      | Minőségét korlátlan ideig megőrzi                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kíszerelés:</b>            | 0,75 liter, 2,5 liter                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Egészség és biztonság:</b> | IV. Tűzveszélyességi osztály<br>Fagyveszélyes!<br>A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a <a href="mailto:casati@casati.hu">casati@casati.hu</a> címre. |
| <b>Hulladékkezelés :</b>      | Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.                                                                                                                                                                                     |