

HYDROLEGNO Industria

Vizes bázisú favédő impregnáló lazúr



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:	Favédő lazúr 2 az 1-ben. Védi a fát a külső (napsugárzás, csapadék) és belső (penész, gomba) hatásokkal szemben a fa természetes lélegzését nem akadályozza. Külön alapozó használatát nem igényli. Színei szépen kiemelik a fa természetes jellegét mintázatát. Környezetbarát, szagtalan ezért különösen javasolt beltéri fafelületek kezelésére.
A termék jellemzői:	<ul style="list-style-type: none">• kiváló fedőképesség• magas kiadósság• UV álló
Szín:	<ul style="list-style-type: none">• Totocolor színezőpasztával• alapszíne színtelen
Felvitel:	Tiszta zsírmentes száraz felületre, ecsettel, hengerrel vagy szórva. A felületet egyszeri vagy akár kétszeri átfestéssel is kezelhetjük. A két felhordás között minimum 12 óra száradási időt tartunk be. Használatra kész. Több rétegű felvitel esetén a szín sötétedik. Javasoljuk a fa erezetével.
Hígítás:	használatra kész
Kiadósság:	12-15m ² /liter
Száradás:	12 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorszámokkal van ellátva a referenciaként
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerezés:	15 liter

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1

**Egészség és
biztonság:**

IV. Tűzveszélyességi osztály
Fagyveszélyes!

A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.

**Hulladékkezelés
:**

Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.