

HYDROFINISH

Vizes bázisú akril emulziós kötőanyagú univerzális felhasználhatóságú kiemelkedő minőségű festék beltéri felületekre.



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:	<p>Mindenféle nehézfém adaléktól, mérgező anyagoktól mentes, szagtalan.</p> <p>A termék fő jellemzője a már festett felület moshatósága, amely minden jellegű tisztításnak ellenáll, nem sárgul és a felületén a piszok nem tapad meg. Ellenállósága szinte a csempe funkcióival megegyező. Rendkívül könnyű felhasználhatósága, szagtalansága különösen javasoltá teszi rosszul szellőző zárt helyen való felhasználását bármely felületen. A festendő felület kellő alapozását, előkészítését követően kiválóan alkalmazható fal, fa, fém (egyéb) felületeken. A falfelület alapozása Jollyfix mélyalapozó használatával történjen, 100%-os hígításban vízzel, így biztosítva már az első réteg homogenitását és minimálisra csökkentve a glettelt felület szívóosságát. Felületi hibák, repedések, lyukak tömítésére használjunk Verostucco tömítő glett anyagot. A festést javasolt két rétegben elvégezni, 10%-os hígítással, a két réteg között 12 óra száradási idő betartása mellett.</p>
A termék jellemzői:	<ul style="list-style-type: none">● erősen dörzsálló● mosható● szagtalan● vízbázisú● ipari (élelmiszeripari is) környezetben használható
Szín:	<ul style="list-style-type: none">● Totocolor színezőpasztával● CASATI színkeverő rendszer több ezer színben
Felvitel:	<p>Felvihető ecsettel, hengerrel vagy szórva.</p> <p>A festést javasolt két rétegben elvégezni! Kiválóan alkalmazható új és régi fal-felületek, valamint fűrészporos/üvegszálas tapéták festésére.</p>
Hígítás:	10% vízzel, szórásnál 15%-ig

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

Kiadósság:	13-15 m ² /liter
Száradás:	Felületen 1 óra, teljes száradás: 24 óra, tisztíthatóság/igénybevétel: min. 72 óra után
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerezés:	1,25 liter , 5 liter, 10 liter
Egészség és biztonság:	IV. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés :	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**