

# HYDROMAT

Vizes, egykomponensű, poliuretán zománccfesték



## TECHNIKAI ADATLAP

### Termék leírása:

Vizes bázisú, poliuretán alapú, matt, szagtalan, környezetbarát festék. Univerzális felhasználású kül- és beltérre alkalmas bevonat. Felhordhatósága rendkívül egyszerű, felhasználhatósága sokrétű, alkalmazható bármely felületen (fa, fal, fém, műanyag). Oldószermentességének köszönhetően (szagtalan) kiválóan alkalmas zárt vagy rosszul szellőző helyeken való használatra. A festett felület nem tapad így kimondottan ajánlott nyílászárók, bútorok vagy akár radiátor festésére. Kiválóan alkalmazható szakipari kivitelezéseknél is.

Rétegrend:

- Vakolat : 1 réteg Jolly Fix, 2 réteg Hydromat
- Fa : 1 réteg Hydrobase, 2 réteg Hydromat
- Fém: 1 réteg Hydrorust, 2 réteg Hydromat
- Festett fém: szilárd alap, csiszolás, 2 réteg Hydromat

Az alapfelületnek minden esetben száraznak, tisztának szennyezésektől mentesnek kell lennie. Dilatációs képességének köszönhetően könnyen felhordható szép, egységes fedőréteget képez.

Termék elérhetősége - rendelés alapján!

### A termék jellemzői:

- kiváló fedőképesség
- matt
- kül- és beltéri használatra
- fára, fémre, falra, műanyagra
- univerzális felhasználás

### Szín:

- keverhető több ezer színben Casati színkeverő rendszerrel
- színezhető Totocolor színezőpasztával
- fehér alapszínben is kapható

### Felvitel:

Ecsettel, hengerrel vagy szórva 5-40 C° között

### Hígítás:

5-10%-ban vízzel

### Kiadósság:

10-12 m<sup>2</sup>/liter

### Száradás:

Porszáraz 1 óra, mélységében 24 óra

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

<b>Tárolás:</b>	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként
<b>Szavatossági idő:</b>	Minőségét 3 évig megőrzi.
<b>Kiszერelés:</b>	0,75 liter, 2,5 liter
<b>Egészség és biztonság:</b>	IV. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
<b>Hulladékkezelés :</b>	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.