

Intermedial P3D Floor

Alapozó festék Plasma 3D bevonatokhoz



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:	Speciális alapozó festék a Plasma 3D glettanyag típusaihoz (1 és 2 komponensű változatok). Az alapozó használata elengedhetetlen eleme a minőségi dekorációs felület képzésnek.
A termék jellemzői:	• beltéri felhasználásra • felhasználás kész • feszültség kiegyenlítő • rugalmas réteg
Szín:	• 3 bázis – a megfelelő színek kialakításához
Felvitel:	Felhasználása történhet ecsettel, hengerrel – hagyományos módon a megfelelő alapfelület képzés igénye után (normál fal; csempe átalakítás; stb.). 2 rétegben használandó – 5-6 óra eltéréssel.
Hígítás:	maximum 5%-ban vízzel
Kiadósság:	14-16 m ² / l / réteg
Száradás:	átvonhatóság: 5-6 óra; száradás: 24 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorszámzámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerezés:	0,75 l; 5 l

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétősége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**



LOGGIA®
industria vernici



**Egészség és
biztonság:**

Fagyveszélyes!

A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.

**Hulladékkezelés
:**

Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.