



Interno

Beltéri diszperziós fal- és mennyezetfesték

TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

Műgyanta alapú, páraáteresztő, jól felhordható, kiválóan színezhető, fehér fal- és mennyezetfesték. Ideális használható új és régi felületek bevonataként - akár ipari akár lakossági felhasználásra is!

A termék jellemzői:

- kiváló fedőképesség
- színezhető
- páraáteresztő
- felhasználás kész

Szín:

- Fehér alapszín
- színezés pasztell színekben ajánlott - Casati színkeverő rendszerben
- Totocolor színezővel maximum 3-5%-ban

Felvitel:

Ecsettel, hengerrel, szórással, a felület szakszerű előkészítése után.

Előkészítés: a padlót és a bútorokat védőfóliával takarja be, az ajtót, az ablakkereteket és az elektromos kapcsolókat festőszalaggal ragassza le.

Alap: Az alapfelületnek, tisztának, száraznak, szilárdnak, zsírintesnek, és hordozóképesnek kell lennie. Az előző enyves festék réteget teljesen el kell távolítani. A régi diszperziós alapú festékréteget, portalanítani, majd mélyalapozni kell. A javítási helyeket, lyukacsos szerkezetű, krétásodó és nagy nedvszívó képességgel rendelkező felületeket előzetesen Jolly Fix mélyalapozóval kell előkészíteni. A festést, az előkészítő munkafolyamatok száradása után lehet elkezdni.

Festés:

1. Alapozás: max. 5% vízzel hígítva.
2. Fedőfestés: lehetőleg hígítás nélkül. +5 °C alatt nem szabad felvinni. Használat előtt mindig alaposan keverje fel. Javasolt rétegszám, 2 - 3 réteg. Ajánlott a mennyezet festésével kezdeni, majd folytassa az oldalfalakkal. A látható átlapolások elkerülése érdekében, kezdje az ablakok éleinél és úgy haladjon a fal sarkai felé. Az egybefüggő falfelületeket egy munkafolyamatban kell lefesteni.

Hígítás:	vízzel 3 - 5%-ban
Kiadósság:	kb. 8 m ² /l rétegenként, sima, nem nedvszívó felületen, rövid szőrű hengerre megadva. Érdes, nedvszívó felületek esetében az anyagszükségletet próba festéssel állapítjuk meg.
Száradás:	+20 °C és 65%-os relatív páratartalom mellett kb. 4 -6 óra múlva újra festhető. Teljes száradás és terhelhetőség kb. 3 nap múlva. A száradási időt a magas páratartalom és alacsony hőmérséklet befolyásolhatja.
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	bontatlan állapotban 2 év, lásd a csomagoláson feltüntetett időpontig: nap/hó/év
Kiszerezés:	5 liter; 14 liter
Egészség és biztonság:	V. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés :	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.