

JOLLY FIX ACRILICO®

Univerzális szigetelő hatású, akril polimer falfixáló, kül- és beltérben egyaránt használható, impregnáló mélyalapozó koncentrátum



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

Javasolt nagy szívóképességű, régi és új falak, kültéri felületek, építőelemek (pl gipszkarton, ytong) festés előtti alapozójaként. Teljesen egységes alapot képez, így elkerülhető a fedőfesték esetleges foltosodása, csíkosodása. Nélkülözhetetlen mosható festékek alá, illetve temperával vagy más kopásra hajlamos festékekkel festett (gipsz) felületre. Szigetelő hatású (hígítás 100%), a legjobb megoldás alapozó felület létrehozására füstös, konyhai falfelületeken. Kül- és beltérben egyaránt használható. Falfényként is alkalmazható. (kb 100-300% hígítás a fényességnek megfelelően)

A termék jellemzői:

- magas hígíthatóság
- magas lúgállóság
- kiváló tapadás

Szín:

- színtelen

Felvitel:

Felvihető ecsettel vagy szórással
Használat előtt keverje fel, majd vigyen fel egy egyenletes réteget a felületre, még azelőtt, hogy a termék elkezdene hártósodni.
Várja meg a **JOLLY FIX ACRILICO** teljes száradását, mielőtt felvinné a kiválasztott fedőréteget. (Alacsony hőmérsékleten a teljes száradási idő jelentősen megnőhet.)
Ne használja **közvetlen napsugárzásnak kitett, felmelegedett felületeken**, erős szélben, esőben, ködös időben vagy fagyveszély esetén, mert ezek **késleltethetik a száradást és akadályozhatják a film megfelelő kikeményedését.**

Hígítás:

vízzel hígítható 1:3 arányban. Felhasználása hígítatlanul nem javasolt

Kiadósság:

35-45 m²/liter hígítva!

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

Száradás:	kb. 1 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerelés:	Elérhető: 5 liter Rendelhető: 1 liter, 14 liter
Egészség és biztonság:	IV. Tűzvesélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés :	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**