

JOLLY FIX®

Univerzális szigetelő hatású falfixáló mélyalapozó koncentrátum



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása: Javasolt nagy szívóképességű, régi és új falak, építőelemek (pl gipszkarton, ytong) festés előtti alapozójaként. Teljesen egységes alapot képez, így elkerülhető a fedőfesték esetleges foltosodása, csíkosodása. Nélkülözhetetlen mosható festékek alá, illetve temperával vagy más kopásra hajlamos festékekkel festett (gipsz) felületre. Szigetelő hatású (hígítás 100%), a legjobb megoldás alapozó felület létrehozására füstös, konyhai falfelületeken. Kül- és beltérben egyaránt használható. Falfényként is alkalmazható.
(kb 100-300% hígítás a fényességnek megfelelően)

A termék jellemzői:

- magas hígíthatóság
- magas kiadósság

Szín:

- nem színezhető

Felvitel: Felvihető ecsettel, hengerrel

Hígítás: vízzel hígítható 1:3-1:8-ban. Felhasználása hígítatlanul nem javasolt

Kiadósság: 50-80 m²/liter hígítva!

Száradás: 1 óra

Tárolás: Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.

Szavatossági idő: Minőségét korlátlan ideig megőrzi

Kiszerezés: 1 liter, 5 liter

Egészség és IV. Tűzveszélyességi osztály

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

biztonság:

Fagyveszélyes!

A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.

Hulladékkezelés
:

Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.