

# Kymera

Rozsdahatású felületképző rendszer



## TECHNIKAI ADATLAP

### Termék leírása:

A Kymera egy olyan speciális termékcsalád, aminek a végeredménye egy valós, oxidációs folyamat által előállított felület. 3 különböző szín valósítható meg akár önállóan, akár egy felületen belül az összes szín kombinációjával (rozsdá, réz zöld, türkiz).  
Az elérhető 3 szín elengedhetetlen tartozéka a hozzájuk való aktivátor, ami előidézi a festékek oxidációját.  
A felület előállítása után a Kymera Transparente lezáró, védőréteg használata szükséges.

### A termék jellemzői:

- bel-és **kültéri** felhasználásra
- valóság-hű színárnyalatok

### Szín:

- rozsdá
- réz zöld
- türkiz

### Felvitel:

Az anyag felhasználható alapozott felületen pl.: Decorfondo, Monolith Attak (tapadóhíd); dekor glettel előállított felületeken, illetve szinte bármilyen festett vagy eredeti anyagon.

A Kymera színei felkeverés után ecsettel vagy szivaccsal hordhatók fel különböző vastagságban, igény szerint ismételt rétegben.

Az anyag teljes száradása (tág időintervallumú, ami függ az anyag vastagságától és a lépések számától) kb. 6-12 óra. A száradás után az Aktivátor szivaccsal vagy spray formájában hordható fel. Ha intenzívebb oxidációs hatást szeretnénk elérni akkor az Aktivátor ismételt használata ajánlott.

Az oxidációs folyamat hatására a felületen a színek elkezdenek létrejönni. Ha elértük a kívánt hatást nedves ruhával töröljük át a felületet és ezután hordhatjuk fel a Kymera Transparente bevonatot, amely egy lezáró és védőréteg, ami biztosítja a felület végleges állapotát.

Aktivátor 1: Rozsdá színhez



	Aktivátor 2: Réz zöld, Türkiz színekhez
<b>Hígítás:</b>	maximum 5 %-ban vízzel
<b>Kiadósság:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• színek (rozsdá, réz zöld, türkiz) : 10 – 12m<sup>2</sup> / l</li><li>• aktivátor: igény szerint</li><li>• védőbevonat: 7 -8m<sup>2</sup> / l</li></ul>
<b>Száradás:</b>	A rendszer különböző egységei egyéni saját anyagrendszerük szerint száradnak.
<b>Tárolás:</b>	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorszámokkal van ellátva a referenciaként.
<b>Szavatossági idő:</b>	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
<b>Kiszerezés:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• színek (rozsdá, réz zöld, türkiz): 1 l</li><li>• aktivátor: 0,5 l; 1 l</li><li>• védőbevonat: 1 l</li></ul>
<b>Egészség és biztonság:</b>	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
<b>Hulladékkezelés:</b>	Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.