



Mantra

Valós fémfelület hatású dekor festék

TECHNIKAI ADATLAP

| | |
|----------------------------|--|
| Termék leírása: | <p>100%-os fém felület! Ez a speciális termék finom fémpor adalékának köszönhetően egy igazi fém felületet eredményez. Megjelenése teljesen egyedi, exkluzív vagy ipuszt्रीयális jelleget képvisel, amely utánozhatatlan.</p> |
| A termék jellemzői: | <ul style="list-style-type: none">• beltéri felhasználásra• felhasználás kész• extra megjelenés• kiemelkedő minőség• használható sima és strukturált felületen egyaránt |
| Szín: | <ul style="list-style-type: none">• Ottone – Sárgaréz• Rame – Réz• Stagno - Antik-ezüst• Zinco – Cink• Bronzo - Bronz |
| Felvitel: | <p>Alapozás Decorfondo-val. A kívánt szín igénye szerint ajánlott a Decorfondo színezése.</p> <p>A Mantra, mint festéket 2-3 rétegben javasolt felvinni 4-5 óra száradási időközökkel. A rétegszám jelentősen befolyásolja a végleges felület megjelenését és minőségét. Lehetőségünk van az Ottone, Rame, Bronzo színek esetén az utolsó réteg teljes száradása után (kb. 12 óra) aktivátor (: Kymera - Verde Rame) használatára, amivel a kiválasztott színek oxidált árnyalatai idézhetőek elő.</p> <p>Száradás után 5 lépésben gépi csiszolással és polírozással véglegesítjük. A csiszolási lépések azért szükségesek, hogy a felület minél simább állapotba kerüljön, ami után a polírozás lépései a felület teljes és valós fényességét éri el.</p> |

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

**LOGGIA**
INDUSTRIA Vernici

Csiszolási lépések (csiszolókorong durvaságátak mértéke):
320 – 600 – 800
Polírozási lépések (polír korong mértéke):
3000 – 6000

Minden csiszolási és polírozási művelet után nedves ronggyal a felületet áttörölni szükséges.

Az utolsó művelet után használjuk a Mantra Protex védőréteget amit spray formátumba a felületre fújunk, majd puha ronggyal körkörös mozdulattal elterítjük. Így elérve a kívánt végleges felületet.

Igény szerint bárányszőr polír koronggal a felület fényesíthető.

Hígítás:

felhasználásra kész

Kiadósság:

- színek (Ottone, Rame, Stagno, Zinco, Bronzo):
3 rétegben 3 - 4m² / l
- aktivátor: igény szerint
- Mantra Protex: 10-15m² / l

Száradás:

A rendszer különböző egységei egyéni saját anyagrendszerük szerint száradnak.

Tárolás:

Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámval van ellátva a referenciaként.

Szavatossági idő:

Minőségét korlátlan ideig megőrzi

Kiszerezés:

1 l

Egészség és biztonság:

Fagyveszélyes!
A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.

Hulladékkezelés:

Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.