

# Marmo Liquido

Meszes alapú dekorglettek egyedi, selyemfényű védőbevonat



## TECHNIKAI ADATLAP

<b>Termék leírása:</b>	Glettvassal felhordható dekoratív selyemfényű védőbevonat. Speciális szintetikus adalékok hozzáadásával mészkarbonát alapú fényezhető dekor bevonat. Alkalmazható meszes dekorglettekkel kialakított struktúrák fényezésére, védelmére beltérben akár modern, elegáns vagy régi stílusú felületeken.
<b>A termék jellemzői:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• beltéri felhasználásra</li><li>• vizes bázisú</li><li>• márványos, természetes kő hatás</li></ul>
<b>Szín:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• áttetsző fehér</li><li>• színekártya szerint színezhető – közel 100 színben</li></ul>
<b>Felvitel:</b>	Dekorációs, meszes glettel előállított mintázatok és struktúrák elkészítése és a teljes száradása után használhatjuk a Marmo Liquido terméket 1- vagy 2 rétegben. A felületre való felhordása inox glettvassal történik jellemzően úgy, hogy a felület mélyedéseit töltjük ki, illetve egy finom egybefüggő réteg is keletkezik. Az így elkészített felületet a felhordás után rövid időn belül vasaljuk fel, így elérve a kívánt fényességi fokot. Alkalmazási hőmérséklet: +5 +35C Relatív páratartalom: <85% Rétegvastagság: 0,5 - 1 mm/ rétegenként
<b>Hígítás:</b>	vízzel
<b>Kiadósság:</b>	7-8 m <sup>2</sup> /kg
<b>Száradás:</b>	Porszárás:2-4 óra Átvonható: 8 óra Mélységében száraz:24 óra
<b>Tárolás:</b>	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámval van ellátva a referenciaként.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**



**LOGGIA**<sup>®</sup>  
industria vernici



<b>Szavatossági idő:</b>	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
<b>Kiszerezés:</b>	1 kg; 2,5 kg, 5 kg
<b>Egészség és biztonság:</b>	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
<b>Hulladékkezelés :</b>	Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**