

Marmokul

Felhasználásra kész többszínű lábazati mozaik vakolat



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

Magas minőségű, többféle színkombinációjú szemcséből álló akril vakolat, amely gyönyörű mozaikot hoz létre a felületen. Nagyszerű megjelenés és tartós bevonat a házak erősen igénybe vett felületein. Dekoratív vakolatként is használható. Szigetel és védi a felületet a szennyeződésektől, a víztől és az állandó súrlódástól.

A termék jellemzői:

- Külső hőszigetelő kompozit rendszer (ETICS)
- Nagy rugalmasság
- Nyitott idő
- Vízlepergető
- 36 színkombináció

Szín:

- Többszínű mozaik

Technikai adatok:

Sűrűség: ~1.90 g/cm³
Szemcseméret: 1,5 mm
Fedőképeség: ~3,0-3,5 kg/m² (a rétegvastagságtól függően)
Száradási idő: 12-24 óra

Alkalmazási útmutató:

A felület nem tartalmazhat zsírt, port, szennyeződést és a laza rétegeket el kell távolítani. A legjobb eredmény elérése érdekében a Gemix Primer F.A.-t kell a felületre felvinni. A felület minőségét, állapotát meg kell vizsgálni, hogy megállapítható legyen, hogy a vakolat egyenletes vastagságban felvihető-e, vagy szükség van-e kiegyenlítésre. A felületnek száraznak és pormentesnek kell lennie, a hőmérsékletnek 5°C-nál magasabbnak és 35°C-nál alacsonyabbnak kell lennie.

A Gemix Primer F.A. alapozót az előkészítés és tisztítás után kell alkalmazni. A Marmokul felhordása rozsdamentes glettvassal történik a szemcse vastagságban. Fejezze be a felület kialakítását egy műanyag simítóval körkörös mozdulatokkal, amíg egyenletes textúrát nem kap. A szakaszos munka során mindig tartson nedves peremet. Napsütéses időben a munkát az épület árnyékos oldalán



	kell kezdeni, és a napot követve kell folytatni, hogy a vakolat ne száradjon ki túl gyorsan. Szeles időben ne alkalmazza.
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Fagytól és közvetlen napfénytől óvja. Minden termék egyedi sorozatszámmal rendelkezik a referenciaként.
Szavatossági idő:	18 hónap a lezárt eredeti csomagolással.
Kiszerezés:	25kg
Egészség és biztonság:	A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés :	Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.