

METAL PROT

Korrózió gátló alapozó fémre



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:	Szintetikus, alkyd alapú, fedőszín pigmenteket tartalmazó, elastikus rozsdagátló passziváló alapozó Egyszerű összetétele mellett is (a klasszikus minimum és ólom tartalom nélkül!) tartalmazza a passziváló pigmenteket, melyek biztosítják a tökéletes korrózió védelmet. A kezelt felület fedőfestékekkel, univerzális alapozóval (Veronite) festhető.
A termék jellemzői:	<ul style="list-style-type: none">• kiváló fedőképesség• könnyű felhordás• fémre• kültéri - és beltéri felhasználásra
Szín:	<ul style="list-style-type: none">• szürke• vörös
Felvitel:	Ecset, henger, szórás
Hígítás:	Aquaragia (Szintetikus), Innodoro (Szagtalan) hígítóval
Kiadósság:	10-12 m ² /liter
Száradás:	<ul style="list-style-type: none">• porszárás: 1-2 óra• felületén: 4-5 óra• mélységében: 12-24 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként
Szavatossági idő:	Minőségét 3 évig megőrzi.
Kiszerezés:	0,5 liter, 2,5 liter
Egészség és biztonság:	II. Tűzvesélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

címre.

Hulladékkezelés
:

Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.