

# MicroUniform

Impregnáló, tapadást elősegítő alapozó mikrocementhez



## TECHNIKAI ADATLAP

<b>Termék leírása:</b>	Gyantás alapozó mikrocementes anyagok alá, amely egységesít és elősegíti a tapadást. Használható alapozóként, és tapadóhídként egyaránt, valamint a fedőréteg (1 vagy 2 komponensű védőréteg lakk) alkalmazása előtti egységesítőként. Csökkenti a felület nedvszívó képességét.
<b>A termék jellemzői:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• tökéletes mikrocement alapozó</li><li>• tapadást elősegítő</li><li>• kül- és beltérben is használható</li></ul>
<b>Szín:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Színtelen</li></ul>
<b>Felvitel:</b>	Ecset, henger
<b>Hígítás:</b>	Nem igényel hígítást
<b>Kiadósság:</b>	14 m <sup>2</sup> /liter
<b>Száradás:</b>	Két réteg között 2-4 óra
<b>Tárolás:</b>	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
<b>Szavatossági idő:</b>	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
<b>Kiszerezés:</b>	1 liter, 4 liter
<b>Egészség és biztonság:</b>	IV. Tűzvesélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1

**Hulladékkezelé:**

Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.