

Microvetro Mono

Egykomponensű, poliuretán védőbevonat



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:	Egy vizes alapú, átlátszó védőréteg selyemmatt és fényes változatban, ami egy rugalmas és magas minőségű felületet hoz létre. Felhasználása ellenállóbbá teszi a felületet, ami nem sárgul és könnyen tisztíthatóvá válik.
A termék jellemzői:	• beltéri felhasználásra • felhasználás kész • rugalmas réteg • vizes bázisú • könnyű felhasználás
Szín:	• színtelen (felhordáskor tejfehér)
Felvitel:	Az anyag felhordása teljesen száraz, por és leváló részekről mentes felület legyen. Nagyon fontos a felület teljes száradása! Amely 24-36 óra. Az anyag felhordása ecsettel, hengerrel javasolt – egy vagy két rétegben.
Hígítás:	A termék felhasználás kész – igény szerint vízzel hígítható
Kiadósság:	9 – 10 m ² / l
Száradás:	száradás:24 – 36 óra; második réteg: 12 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorszámokkal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerelés:	0,75 l
Egészség és biztonság:	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétősége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**



LOGGIA®
industria vernici



termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.

Hulladékkezelés
:

Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.