

(Cod.7751104000000)

## MURANO

Szintetikus alapú, új generációs márványglett



### TERMÉK JELLEMZŐK

<b>TERMÉK LEÍRÁSA</b>	Új generációs márványglett, amely szintetikus alapjának köszönhetően a mintázási, karakterizálási és fényesítési fázisok széles lehetőségét biztosítja. Nagyon könnyen polírozható.
<b>TERMÉK JELLEMZŐI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Márvány hatású</li><li>• Könnyen polírozható</li><li>• Szintetikus alapú</li></ul>
<b>SZÍNEZÉS</b>	Alapszíne: Fehér; színezhető Totocolor univerzális színezőpasztákkal, Tonerrel vagy a saját katalógusa szerint
<b>FAJSÚLY</b>	1,27 Kg/l
<b>TECHNIKAI ADATOK</b>	Tartalmaz: Keveréke: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 247-500-7 ], 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6 ] 3:1) 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on COBALT BIS (2-etilhexilhexanoát)

### FELHASZNÁLÁS

<b>FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS</b>	<p><u>Új falak</u> esetén kerülj a friss vakolatra történő felhordást, várja meg a teljes kikeményedést.</p> <p>A felület előkészítése és annak simasága és egyenletessége fontos a megfelelő felület létrehozásához (Q4). Az így előállított felületet Jolly Fix (1:3-as arányú vízzel hígítva) mélyalapozóval zárjuk le. Ezután használjuk a Decorfondo dekorációs alapozó festéket (igény szerint egyénileg színre keverve) 1 vagy 2 rétegben az egyenletes takarás érdekében.</p> <p><u>Festett falak</u> esetén tisztítsa meg a felületet, távolítsa el a nem tapadó festék réteget ahol szükséges. Javítsa ki a felületi hibákat. Az így előállított felületet Jolly Fix (1:3-as arányú vízzel hígítva) mélyalapozóval zárjuk le. Ezután használjuk a Decorfondo dekorációs alapozó festéket (igény szerint egyénileg színre keverve) 1 vagy 2 rétegben az egyenletes takarás érdekében.</p>
<b>FELVITEL</b>	A Murano, egy szintetikus alapú dekorációs márványfelület előállítására alkalmas minőségi bevonat, ami a klasszikus vagy modern mintázatok

<p><b>FÉNYESÍTÉS</b></p>	<p>(alkotómunka) alkalmas. A felhordáshoz használt Inox szerszámok széles választéka nyújt mintázási lehetőséget a hagyományos merev és a modern flexibilis glettvasak választékából. Az anyag fehér, ami Totocolorral, Tonerrel és színek alapján színezhető. A színezés történhet kézi adagolás és keverés mellett és ezután igény szerint gépi keveréssel fejezhetjük be.</p> <p><u>Az anyag felhasználása klasszikus mintázat esetén:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vigyen fel egy réteget, egymást keresztező mozdulatokkal, ügyelve, hogy a felület domborulatok nélküli sima mintázatként jelenjen meg. A száradás után, vigyük fel a második réteget.</li> <li>2. A második réteg felvitele hasonlóképpen történjen, mint az első réteg. 1-2 négyzetméter felhordása után nedves a nedves alapon megismételve ugyan ezt a mintázatot.</li> </ol> <p><u>Az anyag felhasználása modern mintázat esetén:</u></p> <p>Alkotómunkával színek összemosásával, karakterizálásával, bele festéssel és karcolatokkal egészíthető ki szinte végtelen variációban.</p> <p>Fényesítés</p> <p>A fényesítés ideális kivitelezése az utolsó réteg felhordása után 3-4 órával, Inox glettvasal (merev) történik, úgynevezett vasalással, ami a glettvas felületre való simító nyomással és ezáltal a súrlódás miatt keletkezett hőhatástól fényesedik. Opcionálisan a kézi vasalás kiegészíthető csiszolással és polírozással. Ha a felületet simára szeretnénk csiszolni akkor 800-as majd 1000-es csiszoló koronggal dolgozhatunk. Ezután kézi vasalást hajtunk végre. Extra igény szerint ezután még használhatunk 6000-es polírozást is.</p>
<p><b>FELHASZNÁLÁSI HŐMÉRSÉKLET</b></p>	<p>Min 5°C max 35°C Körülbelül 23°C hőmérsékleten, és 65%-os relatív páratartalom mellett ajánlott alkalmazni.</p>
<p><b>SZÁRADÁS</b></p>	<p>Körülbelül 1-2 óra elteltével porszáraz. Teljes száradás: 12-24 óra elteltével. (A felhordás vastagsága szerint változhat a száradási idő)</p>

<p><b>KIADÓSSÁG</b></p>	<p>1,5-2,5 m<sup>2</sup>/liter</p>
<p><b>HIGÍTÁS</b></p>	<p>A termék felhasználásra kész.</p>
<p><b>SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA</b></p>	<p>Használat után azonnal vízzel. A környezet védelme érdekében ajánlott, hogy a használt, koszos vizet ne juttassa a talajba vagy a felszíni vizekbe.</p>
<p><b>TIPP</b></p>	<p>A termék vízbázisú, fagy- és időjárásálló. A dekorációs termék használatával elért végeredmény a felhordási technikától és az alkalmazott eszköz típusától függ. Az is fontos, hogy az egyenletes dekoratív hatás elérése érdekében a mester megszakítás nélkül ugyanazt a felhordási technikát alkalmazza a teljes felületen.</p>

<p><b>INFORMÁCIÓK</b></p>	
<p><b>KISZERELÉS</b></p>	<p>4 literes és 12 literes kiszerelésben.</p>

<b>VOC</b>	A termékre vonatkozó uniós határérték: 200 g/l. Ez a termék legfeljebb 5 g/L VOC-t tartalmaz.
<b>EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG</b>	<p>Orvossal való konzultáció esetén tartsa kéznél a termék dobozát vagy címkéjét. Gyermektől elzárva tartandó. Viseljen szem- és arcvédőt. Viseljen védőkesztyűt. Kerülje a por / gőzök / gázok / ködök / gőzök / aeroszolok belégzését. Bőrirritáció vagy bőrkiütés esetén: Forduljon orvoshoz.</p> <p>Szembe jutás esetén: Óvatosan öblítse ki vízzel néhány percig. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen eltávolítható. Folytassa az öblítést és forduljon orvoshoz.</p> <p>Tartsa távol hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól vagy más gyújtóforrástól.</p> <p>Kerülje a termék környezetbe jutását. Használat közben ne egyen, igyon vagy dohányozzon.</p>
<b>HULLADÉKKEZELÉS</b>	Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödöröket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819; casati@casati.hu; www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1