

NEW SPRAY

Szintetikus zománCFesték aeroszolos kiszerelésben (400ml)



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:	Széles körben használható univerzális spray festésére, javítására, dekorálására. Magas minőségű akril fényes, matt speciális kivitelekben széles színválasztékban.
A termék jellemzői:	<ul style="list-style-type: none">• kiváló fedőképesség• magassfényű• UV álló
Szín:	<ul style="list-style-type: none">• 23 normál szín• 000 – Fényes lakk• 001 – Matt lakk• 16 speciális szín (fluoreszkáló, metál)• 702 – Cink spray. Cink tartalma miatt horganyzott felületen is alkalmazható.• 903 – Hőálló ezüst 600 °C-ig• 926 – Hőálló fekete 600 °C-ig• 902 – Króm hatású fényes festék, dekorációs felhasználásra• 910 – Arany hatású fényes festék, dekorációs felhasználásra.• 109 – Rozsdagátló alapozó szürke színben
Felvitel:	A kezelendő felületet tisztítsuk meg. Használat előtt a palackot kb.1 percre rázzuk fel. A felvitelt több vékony rétegben 20 perc száradási idővel végezzük. A kezelt felületről kb. 20-25 cm távolságban tartandó Az Ózonnal káros anyagot nem tartalmaz.
Hígítás:	felhasználás kész
Kiadósság:	3 m ² /flakon
Száradás:	12 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorszámával van ellátva a referenciaként

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

Szavatossági idő:	Minőségét 3 évig megőrzi
Kiszereles:	400ml
Egészség és biztonság:	<p>II. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes!</p> <p>Hajtógázzal működik. Fokozottan tűz és robbanás veszélyes! Működtetés közben dohányzás és nyílt láng használata tilos! A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hőhatásnak kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Legfeljebb 35°C hőmérsékletű helyen tárolható. A készülék utántöltése tilos.</p> <p>Kisgyermektől elzárva kell tartani.</p> <p>A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.</p>
Hulladékkezelés :	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.