

Primer B.C.

Betonfelület alapozó



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:	Használatra kész akril tartalmú alapozó, új és régi betonfelületekre. Szerves kötőanyagokon, teljesítmény növelő adalékokon és ásványi alapú töltőanyagokon alapul. A B.C. alapozó biztosítja, hogy a beton alapfelület készen álljon a következő bevonatra, ami lehet festék, vakolat, cement alapú ragasztók.
A termék jellemzői:	<ul style="list-style-type: none">• Vasbeton felületek• Légáteresztő• Elősegíti a tapadást a következő rétegnek
Szín:	<ul style="list-style-type: none">• Kék
Technikai adatok:	Kiadósság: 4-5 m ² /kg. Szemcseméret: finom VOC: 0.04 - 0.69 g/l (2004/42/CE)
Alkalmazási útmutató:	Felület előkészítése: A felületnek tisztának, száraznak és minden laza alkatrésztől, szennyeződéstől, zsírtól és sótól mentesnek kell lennie. Minden repedést vagy sérült részt töltsön ki megfelelő anyagokkal, szükség szerint. Vigyen fel egy vagy két réteget (a helyzettől függően). Hígítás: 10% tiszta ivóvízzel és jól keverje össze, amíg homogén nem lesz. Alkalmazási módok: Ecsettel, hengerrel, szórással Felhordási hőmérséklet: 5 °C-35 °C páratartalommal <70%. Bevonatok: 1-2 réteg ajánlott
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	24 hónap a lezárt eredeti csomagolással.
Kiszerezés:	25, 20, 14, 10, 5 kg

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1



Egészség és biztonság:

A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.

Hulladékkezelés :

Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.