

Primer F.A.

Festékek és vakolatok alapozója



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:	Használatra kész színezhető, szemcsés akril alapozó új és régi felületekhez. Szerves kötőanyagokon, teljesítményadalékokon és ásványi töltőanyagokon alapul. Az F.A. alapozó elősegíti a végső bevonat tapadását, valamint szigeteli az alapfelületet, biztosítva egyenetlen beszívódás nélküli végeredményt.
A termék jellemzői:	<ul style="list-style-type: none">• Megerősíti az aljzatot• Lélegző felület• Elősegíti a végső bevonat tapadását
Szín:	<ul style="list-style-type: none">• Fehér
Technikai adatok:	Fedőképesség: 4-5 m ² /liter. Szemcseméret: finom VOC: <30g/L
Alkalmazási útmutató:	Felület előkészítése: A felületnek tisztának, száraznak és minden laza alkatrésztől, szennyeződéstől, zsírtól és sótól mentesnek kell lennie. Minden repedést vagy sérült részt töltsön ki megfelelő anyagokkal, szükség szerint. Vigyen fel egy vagy két réteget (a helyzettől függően). Hígítás: 10% tiszta ivóvízzel és jól keverje össze, amíg homogén nem lesz. Alkalmazási módok: Ecsettel, hengerrel, szórással Felhordási hőmérséklet: 5 °C-35 °C páratartalommal <70%. Bevonatok: 1-2 réteg ajánlott
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	24 hónap a lezárt eredeti csomagolással.
Kiszerezés:	25, 20, 14, 10, 5 liter

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**



Egészség és biztonság:

A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.

Hulladékkezelés :

Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.