

Primer P.O.

Falfixáló alapozó festékekhez



TECHNIKAI ADATLAP

| | |
|------------------------------|---|
| Termék leírása: | Akril alapú falfixáló új és régi felületekhez. Szerves kötőanyagot és teljesítményt adó adalékokat tartalmazó emulzió A P.O. alapozó biztosítja, hogy a felület készen álljon a végső bevonat problémamentes felhordására, valamint szigeteli a felületet, biztosítva az egyenletes végső festékréteg kialakítását. |
| A termék jellemzői: | <ul style="list-style-type: none">• Megerősíti a felületet• Lélegző felület• Elősegíti a végső bevonat tapadását• Beltérre és kültérre |
| Szín: | <ul style="list-style-type: none">• Halványfehértől az átlátszóig |
| Technikai adatok: | Fedőképesség: 4-5 m ² /liter. Szemcseméret: finom VOC: <30g/L |
| Alkalmazási útmutató: | Felület előkészítése: A felületnek tisztának, száraznak és minden laza résztől, szennyeződéstől, zsírtól és sótól mentesnek kell lennie. Minden repedezett vagy sérült részt javítson ki megfelelő anyagokkal, szükség szerint. Vigyen fel egy vagy két réteget (a helyzettől függően). Hígítás: 1:5 tiszta ivóvízzel, és jól keverje össze, amíg homogén nem lesz. Alkalmazási módok: Ecsettel, hengerrel, szórással, Felhordási hőmérséklet: 5°C – 35°C, páratartalom <70%. Bevonatok: 1-2 réteg ajánlott |
| Tárolás: | Tárolja hűvös és száraz helyen. Fagytól és közvetlen napfénytől óvja. Minden termék egyedi sorozatszámmal rendelkezik a referenciaként. |
| Szavatossági idő: | 24 hónap a lezárt eredeti csomagolással. |

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**



Kiszerezés:

10L, 4L, 1L

Egészség és biztonság:

A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.

Hulladékkezelés :

Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.