

823

PRIMER PO

Alapozó festékekhez

MŰSZAKI ADATLAP

Termékleírás

A Primer P.O. akril alapozó új és régi felületekhez. Szerves kötőanyagokon és teljesítményjavító adalékokon alapul. Az alapfelületet előkészíti a végső bevonat fogadására, javítja a tapadást, csökkenti és kiegyenlíti az alapfelület nedvszívását, ezáltal segíti az egyenletes, foltmentes fedőréteg kialakulását.

Termékjellemzők

- Megerősíti az alapfelületet
- Páraáteresztő réteget képez
- Javítja a fedőréteg tapadását
- Beltéri és kültéri felhasználásra

Szín

- Halvány fehértől áttetszőig

Műszaki adatok

Kiadósság	4-5 m ² /kg
Szemcseméret	Finom
VOC	<30 g/L

Felhasználási útmutató

Alapfelület előkészítése: A felület legyen tiszta, száraz, laza részekről, szennyeződéstől, és zsírtól mentes.

A lyukakat és sérült részeket szükség szerint megfelelő javítóanyaggal ki kell tölteni.

Hígítás: 1:5 arányban tiszta ivóvízzel. Keverje alaposan homogén állagúra.

Felhordási módok: Ecset, henger vagy szórás.

Felhordási hőmérséklet: +5 °C és +35 °C között, 70% alatti relatív páratartalom mellett.

Rétegszám: 1-2 réteg ajánlott, az alapfelület állapotától függően.

Tárolás

Hűvös, száraz helyen tárolandó. Fagytól és közvetlen napsugárzástól védeni kell. Minden termék egyedi gyártási tétel-/sorozatszámmal rendelkezik a visszakövethetőség érdekében.

Szavatosság

24 hónap zárt, eredeti csomagolásban.

Csomagolás

- 10 L
- 4 L
- 1 L

Egészség és biztonság

A biztonságos használatra, egyéni védőeszközökre, elsősegélyre és környezetvédelmi óvintézkedésekre vonatkozó részletes információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját (SDS).

További információ: +36304171819 vagy casati@casati.hu

Hulladékkezelés

A szerszámokról mosás előtt a lehető legtöbb anyagot el kell távolítani. Csak teljesen kiürített csomagolás adható át újrahasznosításra. A maradék anyagot a helyi előírásoknak megfelelő, engedélyezett hulladékkezelő vagy szennyvízkezelő létesítménybe kell juttatni.