

Primer P3D Floor

Akril felület erősítő és izoláló alapozó



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:	Ez a termék a Stucco P3D Floor glettanyaggal előkészített felület megerősítéséért és lezárásáért felel. Ami után használható a Plasma 3D, Bi Plasma 3D termék.
A termék jellemzői:	• beltéri felhasználásra • felület erősítő • izoláló • Plasma 3D rendszer része • felhasználás kész
Szín:	• áttetsző • tejfehér
Felvitel:	A Stucco P3D Floor glettanyaggal előkészített teljesen száraz felületet (igény szerint csiszolás után) vonjuk be hagyományos felhordással (ecset, henger). Felhordás után 4 – 6 óra száradási idő szükséges az Intermedial P3D Floor színezett alapozó festék felhordása előtt. Ezután végezhető el a Plasma 3D, Bi Plasma 3D felhordása.
Hígítás:	külön hígítást nem igényel
Kiadósság:	9-10 m ² / l
Száradás:	átvonhatóság: 4-6 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorszámokkal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerelés:	1 l; 5 l
Egészség és biztonság:	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**



LOGGIA
Industria Vernici



kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.

Hulladékkezelés
:

Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.