

PROFI Experience



(Cod.38526570870)

PROFI Wetterschutzfarbe

Vízbázisú, selyemmatt alapozó és fedőfesték egyben, amely használható bel és kültérben egyaránt!
Kiváló kültéri ellenálló képességgel rendelkezik.
Többféle felület bevonására alkalmas.



TERMÉK JELLEMZŐK

TERMÉK LEÍRÁSA	Vízbázisú, selyemmatt alapozó és fedőfesték egyben, amely használható bel és kültérben egyaránt! Kiváló ellenállóképességgel rendelkezik a különböző fa szerkezetek (rácsok, elötetöt és kerítések) illetve kemény PVC, horganyzott lemez és különböző fa típusokra. Alkalmazkodik a hőmérsékletváltozás okozta fa mozgásokhoz, miközben víztaszító tulajdonságainak köszönhetően kizárja, taszítja a vizet. Magas szigetelőhatásánál fogva nem sárgul, gátolja a rozsdaképződést, illetve izolálja a tanninokat. A szögek és a csavarok oxidációs elszíneződését is gátolja és annak megjelenését a felületen.
TERMÉK JELLEMZŐI	-Időtakarékos mert alapozó és fedőréteg egyben! -Közvetlenül alkalmazható: fára, horganyzott fémlemezre, színesfémekre, kemény PVC-re. -Kül és beltéri használatra. -Kiváló tapadás függőleges felületeken is. -Ellenáll az időjárás viszontagságainak. -Nem sárgul. -Nem oxidálja a felületet, ha közvetlenül szögekre vagy kis fém alkatrészekre alkalmazzák. -Színezhető a Casati színező rendszerekkel. -EPD tanúsítvánnyal rendelkezik.
SZÍNEZÉS	Alapszíne: Fehér Színezhető a Profi Experience színeiben és számtalan más árnyalatban a Casati színkeverő rendszerén.
FAJSÚLY	Kb. 1,3 g/cm ³ a színtől függően.
KÖTŐANYAG	Válogatott akrilgyanták
MŰSZAKI ADATOK	Akril emulziós gyanták, töltőanyagok és kiválasztott pigmentek. Viszkozitás Ford 8 DIN: 50"-60" 20°C-on; pH: 8,5-9

FELHASZNÁLÁS

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

A felületnek szennyeződésektől és laza, leváló anyagoktól mentesnek, tisztának és száraznak kell lennie. A kezelendő anyag típusától függően ajánlott az alábbi táblázatot követni:

FELÜLET	ELŐKÉSZÍTÉS	ALAPOZÁS
Régi festett felület	Csiszolja le a régi festékeket és szükség esetén zsírtalanítsa a felületet. Távolítsa el a régi, laza, leváló festékrétegeket.	Nem szükséges
Fa felület	Csiszolja a fa felületét szál irányában. A fa maradék nedvességtartalma nem haladhatja meg a 15%-ot.	Nem szükséges
Korhadt, gombásodott fa felület	Előzetesen kezelje gombaellenes tulajdonságokkal bíró alapozóval.	Előkezelje megfelelő alapozóval.
Autoklávban impregnált fa	Csak 6 hónappal az autoklávozás után alkalmazza a PROFI Wetterschutzfarbe-t.	Nem szükséges
Gyantában/olajos anyagokban gazdag fa	A gyantában/olajos anyagokban gazdag fát alaposan mossa le DILUENTE NITRO 525 (3852918500) hígítóval. Ezután hagyja a felületeket alaposan megszáradni a levegőn. Távolítsa el az esetlegesen jelen lévő gyantát.	Nem szükséges
Horganyzott fémlemez	Alaposan mossa le vízzel és súroló szerekkel, lehetőség szerint ammónia oldattal is a felületet. Alkalmazás előtt öblítse le vízzel és alaposan szárítsa meg.	Nem szükséges
Merev PVC	Alaposan mossa le vízzel és súroló szerekkel, lehetőség szerint ammónia oldattal is a felületet. Alkalmazás előtt öblítse le vízzel és alaposan szárítsa meg.	Nem szükséges

FELHORDÁS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- ✓ Az felületek sokfélesége, állapota és a különböző körülmények miatt a festés megkezdése előtt célszerű egy próbafestést végezni.
- ✓ Annak érdekében, hogy a felületi kezelés hosszú ideig megfelelő biztonságot nyújtson, a következőkre van szükség: évente legalább egyszer ellenőrizni kell, hogy történt-e sérülés a felületen, ha igen akkor szakszerűen ki kell javítani.
- ✓ Durva pórusú, keményfa (pl. tölgy) esetén rövidebb újra festési, felület kezelési idővel kell számolni.
- ✓ Erősen gyantás faanyagon történő alkalmazás esetén a száradás több ideig is eltarthat.

ALKALMAZÁSI MÓD

Lehetőség van ecsettel, hengerrel vagy airless technikával való felhordásra. Ecsettel történő felhordáshoz ajánlott mázólc ecset használata szintetikus vagy vegyes sörtékkal.
Hengeres felhordáshoz használjon rövidszőrű vagy szivacs lakkozó teddyt.
Airless: Szórásos felhordás esetén az anyag állagát megfelelően állítsa be. Tartsa be a gép gyártó által megadott használati utasításokat.

MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	Ne alkalmazzuk a terméket +5 °C alatt és 35 °C felett illetve 75%-os páratartalom felett. Ne alkalmazza közvetlen napfényben, forró felületeken, erős szélben, esőben, ködben, éjszakai fagyveszélyben
KIADÓSSÁG	8-13 m ² /l (amit a felület milyensége nagyban befolyásol)
HIGÍTÁS	Használatra kész. Szükség esetén max. 10%-ban vízzel.
SZÁRADÁS	Száraz felület: kb. 2 óra elteltével Átfesthető: 6-8 óra Elszíneződések megjelenése esetén 24 órás köztes száradási időt kell betartani. Ezeket az időket optimális környezeti feltételek mellett kell figyelembe venni (hőmérséklet +5°C / +30°C, UM < 70%).
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Használat után azonnal vízzel. A környezet védelme érdekében ajánlott, hogy a használt, koszos vizet ne juttassa a talajba vagy a felszíni vizekbe.

INFORMÁCIÓK	
KISZERELÉS	0,7 liter 2 liter
VOC	VOC (2004/42/EK irányelv): fa, fém vagy műanyag belső/külső díszítő- és burkolatfestékek. VOC a felhasználásra kész termék g/literében kifejezve: Maximális határérték: 130,00 (2010). A termék VOC-értéke <4.00.
EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG	Az 528/2012/EU rendelet szerint kezelt cikk. A termék tartósító hatású biocideket tartalmaz a mikrobiális romlás ellen (PT6). A vízi szervezetekre káros. Vigyázat! Gőzöléskor veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. Ne lélegezze be a gőzöket vagy ködöket. Tartalmaz: Keveréke: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] 3:1. 1,2-Benzo-izotiazol-3 (2H)-on. Allergiás reakciót okozhat Ne szóródjon szét a környezetben. A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
HULLADÉKKEZELÉS	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödöröket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.
T. +36 30 417 1819; casati@casati.hu; www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1