

# Samsara Revolution

Kvarchomok tartalmú, fémhatású dekorfesték



## TECHNIKAI ADATLAP

<b>Termék leírása:</b>	<p>Minőségi, egyszerűen használható különleges, teljesen egyedi és utánozhatatlan felületképző dekorációs anyag. Kvarchomok tartamú (extra finom szemcsés – szinte nem is érződik), fémhatású felületképző bevonat, ami egyszerűen használható 1 vagy akár több rétegben. Sokrétű lehetőséget nyújt a szerszámok által előállított stílusok megvalósításában és a színek végtelen keverhetőségében.</p> <p>A Samsara család további tagjai:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Slim (közepes szemcseméret)</li><li>• Classic (durva szemcseméret)</li></ul>
<b>A termék jellemzői:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• beltéri felhasználásra</li><li>• vizes bázisú</li><li>• mosható</li><li>• felhasználás kész</li><li>• egyszerűen használható</li></ul>
<b>Szín:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 alapszín (Argento (gyöngyház); Acciaio (ezüst); Oro Vivo (arany))</li><li>• saját színek szerint</li><li>• egyedi igény szerint Totocolor színezővel színezhető</li></ul>
<b>Felvitel:</b>	<p>Alapozás: Decorfondo</p> <p><b>Ecset effect:</b> Dekorációs ecsettel egymást keresztező mozdulatokkal átfedve hordjuk fel a dekorálni kívánt felületre az anyagot vagy a kívánt mintázatnak megfelelő irányú felhordással.</p> <p><b>Egyéb effect:</b> Az anyag alkalmas kreatív, egyedi felületek, mintázatok kialakítására, ami a festékben lévő kvarchomok elrendeződéséből ered (ecsettel, szivaccsal, szórással, kefével – különböző irányú mozdulatok, különböző mintázatokat hoznak létre).</p> <p>Az előállított felületek minden esetben egyediek.</p>
<b>Hígítás:</b>	A termék felhasználás kész

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1

<b>Kiadósság:</b>	8-10m <sup>2</sup> / l
<b>Száradás:</b>	átfesthető: 2-4 óra után; száradás: 24 óra
<b>Tárolás:</b>	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
<b>Szavatossági idő:</b>	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
<b>Kiszerezés:</b>	1,25 l, 2,5 l
<b>Egészség és biztonság:</b>	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
<b>Hulladékkezelés :</b>	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**