

Stucco P3D Polvere

Por állagú felületkiegyenlítő glettanyag



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

Speciális, magas minőségű por állagú glettanyag. Felhasználási területe különböző alapfelületeken, tapadóhídon, közvetlenül tisztított – mattított kerámia csempe felületeken. Carbon tartalmának köszönhetően kemény erős ellenálló képességű felületet képez. Könnyű használat jellemzi – bel- és kültérben egyaránt. Használata javasolt csempe átalakítás rendszerében az alapfelület struktúrájának, fugáknak kitöltésére.

A termék jellemzői:

- beltéri felhasználásra
- gyors és egyszerű alkalmazás
- fürdőszobai felhasználási lehetőség
- járófelületre és oldalfalra egyaránt alkalmazható
- vizes bázisú

Szín:

- fehér

Felvitel:

Általános cement, beton és falfelületek esetén Primer P3D Floor használata után vihetjük fel úgy, hogy az alapfelület száraz, stabil, leválásoktól mentes legyen. Kerámia, csempe felületek esetén, ha nincs szennyeződés akkor közvetlenül használhatjuk. Ha a felület nem tökéletesen tiszta tapadóhíd (Monolith Attak) használata javasolt. Ütemezett bekeverés a felhasználás tempója szerint (így elkerülve az anyag bekötését). Bekeverés aránya: 0,4 l vízhez körülbelül 1 kg poranyag szükséges lassú hozzá adagolás és keverés mellett ügyelve a csomómentes elkeverésre. Megismételt rétegszám esetén minimum 6 óra szükséges a rétegek között. Ideális felhasználási körülmény: 20 fokon 50% páratartalom alatt. Felvitel glettvassal (inox).

Hígítás:

1 kg-hoz 0,4 liter víz

**LOGGIA**
Industria Vernici

Kiadósság:	Függ a felület jellegétől (a felület egyenlőtlenségeitől, rugák kitöltésétől)
Száradás:	minimum 12 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kíszerelés:	5 kg; 20 kg
Egészség és biztonság:	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés :	Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.