

TOP CREAM

Beltéri falfesték, melyet jellemez rendkívüli kiadóssága és fedőképessége,
EXTRÉM HÍGÍTHATÓSÁGA (120%)



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:	A piacon kapható beltéri falfestékekhez képest kimagaslóan magas a lég- és páraáteresztő képessége, mely a gyártásnál használt magas, finomított minőségű vinil copolimer vizes emulzióknak köszönhető. Kiemelkedő pára és légáteresztő képessége segíti, hogy a festett helyiségben ne alakuljon ki magas páratartalom, így védekezve az esetlegesen kialakuló penészedés ellen, illetve a széndioxid falakra ható káros hatásai ellen. Felhasználható beltéri falfelületeken (simított vagy durva vakolaton, gipszes felületeken, kész épületelemeken, gipszkartonon) Felhordása nem javasolt 85%-os páratartalom felett. A festendő felületnek tisztának, portól, zsírtól, olajtól mentesnek kell lennie.
A termék jellemzői:	<ul style="list-style-type: none">● extrém hígíthatóság● rendkívüli kiadósság● víz-gőz-páraáteresztő képesség: Nagyon magas (Sd:0,005 m a 419 micron; mu: Sd/S= 12)● magas fehérségi fok● magas kiadósság
Szín:	<ul style="list-style-type: none">● Totocolor színezőpasztával
Felvitel:	A festést javasolt két rétegben elvégezni, a felület megtisztítása és JOLLY FIX® mélyalapozást követően
Hígítás:	120% BAN VÍZZEL (14 LITER FESTÉK + 16 LITER VÍZ)
Kiadósság:	≈ 300 m ² sima felületen egy rétegben; 15-20 m ² /liter
Száradás:	Átfesthető: 5 - 6 óra, Mosható: 8 nap elteltével, nedves szivaccsal

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerezés:	14 liter
Egészség és biztonság:	IV. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés :	Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.

Minta	Alkalmazott mennyiség (ml/m ²)	Vízgőztartalom V [g/(m ² *d)]	Páraáteresztő képesség Sd [m]	Osztályozás DIN IN 1062-1
90047456-I	221	>680	<0,03	V1 (MAGAS)
90047456-II	204	>680	<0,03	
90047456-II I	225	>680	<0,03	
Középérték	220	>680	<0,03	

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**