

Totocolor

Univerzális színezőpaszta



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

Általánosan használható színezőpaszta, ami alkalmas bármely festék típushoz – legyen az vizes alapú, oldószeres (szintetikus, nitro), mész alapú, egy vagy kétkomponensű.

Szerves pigmentekből készült színezék, ami festésre önmagában nem alkalmas csak színező anyagként. Nincs benne kötőanyag, viszont az erős színező hatása miatt ajánlott, hogy a színezőanyag mennyisége ne haladja meg a 7%-ot, hogy ne változtassa meg a színezett termék tulajdonságait.

(A színekártya színei a felhasznált alapanyag tulajdonságaitól függően változhatnak)

A termék jellemzői:

- egyszerű felhasználás
- sokrétű felhasználás
- dekorációs fémmhatású festékek használatánál a fényességi fokot nem változtatja meg
- beltéri és kültéri felhasználásra

Szín:

- 14 színben (13 szín + fehér)

Felhasználás:

A színezőpasztát használat előtt jól rázzuk fel (odafigyelve a kupak zárására, fejfelé is rázva, hogy a doboz alján lerakódott réteg teljesen feloldódjon).

A bekeverendő festékhez folyamatos keverés mellett adagoljuk a színezőpasztát.

A színezőpaszta hozzá adható mennyiségét a színezni kívánt festék tulajdonsága határozza meg.

A Totocolor színekártya a Casati normál, fehér, beltéri falfestékre van meghatározva (5 literhez adagolandó 50, 100 vagy 200 ml mennyiségben).

Univerzális jellegéből és a termékek sokrétűségéből adódóan a színekártya színei hozzávetőleges útmutatást adnak a felhasználás lehetőségére, de minden termékénél ez egyedileg változik.

Hígítás:	-
Kiadósság:	-
Száradás:	-
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerezés:	15 ml, 50 ml
Egészség és biztonság:	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés:	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.