

# Útfesték hígító

DILUENTE SPARTITRAFFICO



## TECHNIKAI ADATLAP

<b>Termék leírása:</b>	Speciális anyag, mely kimondottan a Casati útfesték saját hígítója. Nagymértékben javítja az anyag minőségi jellemzőit. Könnyíti a festhetőséget, emeli a termék fényét, és növeli a kiadósságát. A hígíthatóság mértékéről a hígítandó terméken szereplő leírás ad pontos információt. Adagolása mindig a termék állandó kevergetése mellett történjen. Alkalmas a még meg nem kötött festékfoltok eltávolítására, illetve a szerszámok tisztítására.
<b>Tárolás:</b>	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként
<b>Szavatossági idő:</b>	Minőségét korlátlan ideig megőrzi.
<b>Kiszerezés:</b>	1 liter
<b>Egészség és biztonság:</b>	II. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a <a href="mailto:casati@casati.hu">casati@casati.hu</a> címre.
<b>Hulladékkezelés :</b>	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. [casati@casati.hu](mailto:casati@casati.hu); W. [www.casati.hu](http://www.casati.hu); **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**