

# Volare Antiacqua

Impregnáló védőréteg



## TECHNIKAI ADATLAP

### Termék leírása:

Ez a termék egy olyan speciális védőréteg, ami a Volare dekorglettel előállított felületek végső bevonataként használható. Többcélú lehetőséget nyújt. Használható önmagában, szintelenként impregnálás céljára; színezett formában – áttetsző lazúrozó természetes hatás elérésére. Illetve az anyag használható olyan bevonatként is amely segít elérni a „Soft Touch” (könnyű érintés) – érzést amely egy finoman bársonyos, kellemes hatást kelt. A védőbevonat elengedhetetlen eleme Volare dekorglettnak ami ezáltal lesz használható kültérben és vizes helyiségek (pl.: fürdőszoba, konyha) közvetlenül vízzel való találkozásánál.

### A termék jellemzői:

- beltéri és kültéri felhasználásra
- fürdőszobai felhasználási lehetőség
- konyhai felhasználási lehetőség
- vizes bázisú
- felhasználásra kész
- Soft Touch érzés

### Szín:

- szintelen
- egyedi igény szerint Totocolor színezővel színezhető

### Felvitel:

A Volare dekorációs glettanyaggal előállított felületünket a teljes száradás után vonhatjuk be a Volare Antiacqua védőréteggel.

Felhordható több rétegben igény szerint.

- normál dekor felület: egy réteg, szintelen bevonat az impregnálás céljából; második réteg: igény szerint színezve a természetes hatás érdekében
- kültéri igénybevétel esetén: ajánlott 3 réteg felhordása ami lehet önmagában szintelen bevonatként vagy igény szerint a befejező réteg színezett formában
- vizes igénybevételű helyiségeknél (fürdő, konyha) az anyagra ugyanazok a paraméterek vonatkoznak mint kültéri igénybevétel esetén.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

**LOGGIA**  
Industria Vernici

	<ul style="list-style-type: none"><li>Soft Touch érzés elérése érdekében a matt réteg használata javasolt</li></ul> Felhordási mód: ecsettel, szivaccsal
<b>Hígítás:</b>	A termék felhasználás kész.
<b>Kiadósság:</b>	7 - 8 m <sup>2</sup> / l
<b>Száradás:</b>	felületen: 4-6 óra, mélységében: 24 óra
<b>Tárolás:</b>	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
<b>Szavatossági idő:</b>	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
<b>Kiszerezés:</b>	0,75 l, 4 l
<b>Egészség és biztonság:</b>	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
<b>Hulladékkezelés:</b>	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödöröket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**